




モールライト XYG2402N_{LE9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **140,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6700 lm)(47.6W)(140.7 lm/W) 

(灯具・NYG2402N 118,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28548
LE9 22,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ384・高416・全高4814

仕様: 本体: アルミダイカスト(オフブラック)

グローブ: アクリル

天板: アルミダイカスト(オフブラック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP44(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考: お奨めポール: トクポールXY4963HN

適合ポール: トクポール(街路灯用4.5m)φ76・φ101タ

イプ・QQポール(街路灯用4.5m)φ114タイプ

オプション: 遮光板NYK20019

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。


注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

~20
上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXY4963HNの場合)