



高天井XYM2003KLE2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ希望小売価格 **232,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(32000 lm)(199W)(160.8 lm/W)

(灯具・NYM20003K 198,000円(税抜)+電源ユニット・NYK02803 LE2 34,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

質量：灯具：5.6kg・電源：約1.2kg

仕様：本体：アルミ

パネル：ポリカーボネート(透明)

アーム：亜鉛鋼板(ミディウムグレーメタリック)

保護等級：灯具：IP65・電源ユニット：IP65

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考：拡散タイプ

30度までの傾斜天井に取付可能

粉塵環境向け

軒下での使用も可能

XYM2003後継品

注) 防爆型器具ではありませんので、爆発の危険がある場所では使用しないでください。

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。

注) 電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。

注) 写真はイメージです。



防塵

防噴流

高温

防噴流型・耐塵型
(灯具)

防噴流型・耐塵型
(電源ユニット)

