



高天井XYM2012KLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

◎希望小売価格 **205,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(21000 lm)(130W)(161.5 lm/W) **L**

(灯具・NYM20012K 175,000円(税抜)+電源ユニット・NYK02802 LE9 30,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

質量：灯具：4.9kg・電源：約1.1kg

仕様：本体：アルミ

パネル：飛散防止膜付強化ガラス

アーム：亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

保護等級：灯具：IP65・電源ユニット：IP65

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考：拡散タイプ

30度までの傾斜天井に取付可能

オイルミスト環境向け

XYM2012後継品

注)調光はできません。

注)器具の取付周囲温度が-20~65℃でご使用ください。

注)電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。



周囲温度 60℃時
19600 lm (光束維持率 80%)
防噴流型・耐塵型 (灯具)
防噴流型・耐塵型 (電源ユニット)
耐オイルミスト性

