



高天井XYM2031LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

Ⓜ希望小売価格 **152,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(16000 lm)(100W)(160.0 lm/W) **L**

(灯具・NYM20031 125,000円(税抜)+電源ユニット・NYK02801 LE9 27,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

質量：灯具：2.6kg・電源：約1.1kg

仕様：本体：アルミ

パネル：ポリカーボネート(透明)

アーム：亜鉛鋼板(ホワイト)

保護等級：灯具：IP20・電源ユニット：IP65

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考：適合オプション・取付金具(1点吊用) NNY28448K (別売)・チェーン吊具特注品図番：NNY28623K05-Q※(別売)

拡散タイプ

30度までの傾斜天井に取付可能

高温環境向け

注)調光はできません。

注)器具の取付周囲温度が-20~60℃でご使用ください。

注)電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



周囲温度 60℃時

14900 lm
(光束維持率 80%)

