



## 投光器XY S13547 LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

●希望小売価格 **550,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(65500 lm)(405W)(161.7 lm/W) ●

(灯具・NYS13547 380,000円(税抜)+電源ユニット・NYK40012 LF2 170,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力374W)>

LED内蔵・電源ユニット別置

仕様:本体:アルミ

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル:ステンレス

耐雷サージ:15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:LED光源部・電源部(結線ボックス除く)IP65

周囲環境温度:-20~35℃

照射角度(上下):上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右):左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

灯具:重11.6kg・電源ユニット重6.4kg

備考:適合投光器取付部品:省施工型・投光器台XSS22・投光器台XSS24・投光器台XSS26・投光器台XSS28

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

※200V時の数値です。

注) XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05183Kには取り付けできません。

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角形



防噴流型・耐塵型  
(LED光源部・電源部)

重耐塩害仕様

