



ソーラー街路灯 XYSL42AB41

昼白色(5000K)
Ra67

Ⓢ※(360 lm)(6.4W)(56.2 lm/W) Ⓢ

(灯具・NNY22011+太陽電池パネル・YKX40542+太陽電池パネル取付台・YKX40544K+蓄電池ボックス・YKX40342+ポール・YDX5102HN+蓄電池・YKX40760)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重187.0kg

仕様: 灯具: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

灯具: パネル: アクリル

太陽電池パネル: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

蓄電池ボックス: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

ポール: 鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装)

蓄電池容量: 5日間点灯分(フル充電で非常電源未使用時の場合)

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アンカーフレーム・YD9925(ポール用)(別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

<非常電源について>

最大50VA(50W・0.5A)時の使用可能時間: 約13時間

AC100V使用時には、蓄電池容量の減少を抑えるためにセーブ点灯します。

周波数/50Hz

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


注)非常電源については取扱説明書、承認図をご確認のうえ、ご使用ください。

注)非常電源を使用すると照明器具の点灯時間が設定より短くなる場合があります。



上方光束比

防雨型(灯具のみ)
ベース式ポール
ワイド配光



■ポール底面取付寸法図

