



リチウムイオンソーラー街路灯 XYSL51UP41K

昼白色(5000K)
Ra70

Ⓢ※(785 lm)(6.4W)(122.6 lm/W) Ⓢ

(灯具・NNY22021K+太陽電池一体型蓄電ユニット・YKX40571+ポール・YDX5121HN)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重95.1kg

仕様：側面パネル：ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

ブラケットパネル：ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

蓄電池カバー：ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

灯具：本体：アルミ(ミディアムグレーメタリック)

灯具：パネル：アクリル

ポール：鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装)

蓄電池容量：4日間点灯分(フル充電時)

耐風速60m/sec仕様

保護等級：IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考：適合アンカーフレーム・YD9920(ポール用)(別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

リチウムイオンソーラー街路灯XYSL51UP41相当品

注)調光はできません。

注)設置地域により、設定可能な点灯時間が異なります。設定可能な時間については承認図をご覧ください。

注)太陽電池パネルは必ず真南側を向け、日中、日陰にならない場所に設置してください。太陽電池パネルの方向は360度回転調整可能です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型(灯具のみ)
ベース式ポール
ワイド配光

