



ソーラーウインド街路灯

XYSW41PB41ZLE7 (100-200V)

昼白色 (5000K)

Ra70

⊕※ (785 lm) (6.4W) (122.6 lm/W) ⊕

(灯具・NNY22011K+風力発電機・YKX40010K+太陽電池パネル・YKX40541+太陽電池パネル取付台・YKX40546+蓄電池ボックス・YKX40846 LE7+上ポール・YDX5116HN+下ポール・YDX5111HN+蓄電池・YKX40760)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重157.9kg

仕様: 灯具: 本体: アルミ (ミディアムグレーメタリック)

灯具: パネル: アクリル

太陽電池パネル: 亜鉛鋼板 (ミディアムグレーメタリック)

蓄電池ボックス: 亜鉛鋼板 (ミディアムグレーメタリック)

ポール: 鋼管 (溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装)

蓄電池容量: 5日間点灯分 (フル充電時)

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23 (灯具のみ)

光源寿命60000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合アンカーフレーム・YD9925 (ポール用) (別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。


ソーラーウインド街路灯XYSW41PB41K相当品

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0
上方光束比

防雨型 (灯具のみ)
ベース式ポール
ワイド配光



■ポール底面取付寸法図

