



SmartArchi

YYY24562LB1 (100V)

電球色(2700K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格**43,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(450 lm)(11.3W)(39.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅53・長456・高72・重1.4kg

仕様:本体:アルミ(オフブラック)

カバー:アクリル(乳白)

保護等級:LED光源部:IP65・本体:IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:専用電源ケーブル・NNY28504(別売)

中継ケーブル・NNY28505(別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K+NQL10101・NQ28841K+NQL10101(別売)

リビングライコンNQ28752WK・リビングライコン

NQ28752SK・リビングライコンNQ28732WK・リビングラ

イコンNQ28732SK・リビングライコンNQ28751WK・リビ

ングライコンNQ28751SK・リビングライコンNQ28750W

・リビングライコンNQ28750S(別売)

接続台数などの詳細は承認図をご参照ください。

調光範囲(約1%~100%)

注)専用ケーブルをご使用ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。

調光

ライコン別売

防噴流型・耐塵型
(LED光源部)

防雨型(本体)

