



種別			品番	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
				ミラー径	長さ									
50ミリ径	60形	狭角	JDR110V30WKN/5E11-H	50	61	51	E11	30	13	280	85	2600	3000	3000

ご注意)

- 上記定格は標準値を示します。
- 前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは絶対に点灯しないでください。(破損・落下などによるケガの原因)
- ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損によるケガの原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。(短寿命、破損によるケガ、器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良、破損・落下などによるケガの原因)
- 振動や衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、箱に入っている「取扱説明書」を使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1/1		品名	一般照明用 ハロゲン電球 (ダイクロプレミア)		品番	JDR110V30WKN/5E11-H			
		図法										
作成者	山田	検印	嶋田	当	初回作成	07年10月01日	訂正(日付)	08年10月01日	図面整理No.	J08-6000-02	改訂No.	