

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井・壁埋込専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。火災・感電及び器具照度低下の原因となります。

断熱・遮音施工不可 *器具の異常や火災の原因となります。

フローイング材




グラスウール



フローイング施工不可

グラスウール施工不可

*取付板の厚さや断熱材・造営材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。




(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・器具の埋込深さは25mm以上必要です。ただし、LED電源ユニットの施工を器具取付穴から行う場合は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・LED電源ユニットの取付スペースは、NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- ・LED電源ユニットは別売です。必ず、専用のLED電源ユニット(NNN28003K)をお求めください。接続の詳細は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・取付バネ部に障害物がないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の照射側を密閉する場合、300×300×300mm以上の空間に取付けてください。LED短寿命の原因となります。
- ・AM放送や短波放送では雑音が入る場合があります。器具から十分離したり、室外アンテナをご使用ください。
- ・長時間、発光部を直視するような場所には設置しないでください。目の痛みの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	100V
入力電流	85mA
入力電力	4.9W

埋込穴寸法
φ74~φ77



適合取付板厚2~15mm

ブラック：マンセル N1	6	LED	高演色電球色LED3個	品番
器具光束 105lm	5	パネル	アクリル(t2.0)	透明(片面マット)
LED 電球色(2800K、Ra90)	4	取付バネ	SUS304WPB	NNN21988
器具質量 0.2kg	3	取付板	亜鉛鋼板(t1.0)	
特記事項	2	反射板	PBT	ホワイト
	1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消しアクリル塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松原 後藤
				パナソニック株式会社

