





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプ（保護シールドP付ランプ）をご使用ください。ランプ破損による落下、ケガの原因となります。

配光データ（1灯のみ点灯）

K0039039  
（85Wランプ時）



注意事項：

- ・ランプ別売です。
- ・上手電源3回路。
- ・電源コード長さは300mmです。
- ・1回路当たり20A以下、定格電圧100Vでご使用ください。
- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ・水平幕との距離は1m以上おあげください。

----- 温度が60℃まで上昇する距離

適合ランプ	JD100V65W・NP/E JD100V85W・NP/E				品番	NQ 37201L
W・数	最大85W×12	4	ソケット	磁器	NZ0820(E11)	ローアホリゾントライト (上手電源、3回路)
器具質量	9.5kg	3	ガイド板	鋼板(t0.8)	ブラック半艶消し仕上 N1(DA07)	正 櫻 木 井
特記事項		2	反射鏡	アルミ(t1)	銀色梨地仕上	
		1	本体	カラ鋼板(t0.8)	ブラック半艶消し仕上 N1(DA07)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

