



照射範囲

- ・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。




- ・照射方向可動型
- ・天井面取付可能
- ・壁面（下向き）取付可能
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・パネルの取付方法は、ねじ込み方式です。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。



明るさ：50形電球1灯器具相当									
入力電流	0.13A	消費電力	7.6W	7	ソケット		E26		
付属ランプ	LDA8L-H/E/W 電球色 (2700K Ra80)			6	パネル	ガラス	透明・一部つや消し		
				5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	品番	
W・数	7.6×1			4	取付板	ステンレス鋼板 (t1.2)	オフブラック レザーステンアクリル塗装	防雨型	LGW45030YZ
器具質量	1.4kg			3	フランジ	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装		
特記事項				2	アーム	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	蘭	出島
				1	本体	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	田	
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	