⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø65



＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合せて、１～１００％調光ができます。

＜施工上のご注意＞
- 施工時、埋込高さは１００ｍｍ以上必要になります。
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上　１０ｍｍ未満	Ø65 $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
１０ｍｍ以上　２５ｍｍ以下	Ø65±１ｍｍ

- 表面に１ｍｍ以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個までででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までででご使用ください。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- リビングライコンと組み合わせて使用する場合、１回路あたりの接続台数が１０台以下の場合はブースターを使用しないでください。ちらつきの原因となります。
- ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までででご使用ください。
- 器具を多灯配置する場合は下記間隔をあけてください。



電源ユニット内蔵型・ピンホールタイプ・浅型１０Ｈ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法吹込用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞及びマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	０.０９A	８.９W

ＬＥＤ	温白色（3500K 高演色Ra95） 明るさ：40形ミニレフ電球1灯器具相当	5				品番 高気密ＳＢ形 LGB75046LB1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板（t０.５）		
器具質量	０．５ｋｇ	3	パ　ネ　ル	アクリル	透明つや消し	
特記事項		2	反　射　板	アルミ板（ｔ１）	銀色鏡面仕上	薗　山 田　口
		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル紛体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGB75046LB1-K1