



コード支持棒取り付け前 全高：1037（参考）

LEDユニット電源内蔵型

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

- 下面：密閉
  - コード支持棒（3本）付
- <使用上のご注意>
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
  - この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
  - 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.23A	13.8W	6	コード支持棒	ステンレス鋼線φ2			
LED	温白色(3500K Ra83) 明るさ：60形電球3灯器具相当		5	丸型引掛シーリング				品番
			4	フランジ	ASA樹脂	ブラック	LGB19329BCE1	
器具質量	1.1kg		3	ビニルキャプタイコード	外径φ6	ブラック		
特記事項			2	カバー受け	ASA樹脂	ブラック		菌 田
			1	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	渡 部	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

