



グローブ取付ネジ  
 M8 (3ヶ所)  
 セットボルト  
 M8 (2ヶ所)  
 落下防止用金具  
 (SUS製)

傾き防止ネジ  
 M5 (2ヶ所)  
 外さないでください。  
 接地端子位置  
 落下防止ワイヤー  
 (SUS製)  
 スクリュージョイント  
 (SUS製)



510 ± 6  
 589 ± 6  
 105 (ボール挿入寸法)  
 76.3 (適合ボール径)

3 7 6 5 l m

トクポール（街路灯・道路灯用4.5m）  
 Ø76タイプ（コーヒブラウン）  
 ＊ポール下部柱の内径Ø105以上  
 （電源ユニット収納スペース）が必要です。

|      |              |       |       |
|------|--------------|-------|-------|
| 定格電圧 | 100V         | 200V  | 242V  |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |       |       |
| 入力電力 | 59.5W        | 60.0W | 60.5W |
| 入力電流 | 0.61A        | 0.31A | 0.27A |

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線はφ2.3.5mm<sup>2</sup>以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- アーム、ポールとの組み合わせでの強度仕様はカタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- 結露するおそれがありますが使用上問題はありません。川砂等予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- M5傾き防止ネジは、外さないでください。本体が傾く原因となります。



 安全に関するご注意

- |                      |                  |     |         |             |                     |                              |
|----------------------|------------------|-----|---------|-------------|---------------------|------------------------------|
| コーヒープラウン マンセル10YR2/1 |                  | 5   | 下グロープ   | ポリカーボネート    | 透 明                 | 品 番                          |
| LED                  | 電球色 (3000K Ra85) | 4   | 上グロープ   | アルミ板 (t1.2) | シルバーマトリック<br>アクリル塗装 | 防雨型<br>モールドライト<br>XY7667ZLE9 |
| 器具質量                 | 上表参照             | 3   | カバ ー    | アクリル樹脂      | 透明 ツヤ消し             |                              |
| 特記事項                 |                  | 2   | LEDユニット |             | 4 個                 | 河 野 大<br>元                   |
|                      |                  | 1   | 本 体     | アルミダイカスト    | コーヒープラウン<br>アクリル塗装  |                              |
|                      |                  | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚      | 備 考                 | パナソニック株式会社                   |

XY 7 6 6 7 Z - K

