

- ブローイング材 グラスウール
-  
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

Diagram illustrating the minimum distance requirement for the device (器具) relative to the target (被照射物). The distance must be 30 cm or more (近接限度距離 30 cm 以上).

2-12x20
ボルト取付用

210

電源ユニット

ダブルナット方式
にて位置決め

210

45~55

72~76

埋込穴寸法
 $\varnothing 250 \pm 2$

Technical drawing of the LED lighting fixture, showing side and front views with dimensions and labels.

Side View Dimensions:

- Overall length: 220
- Length of LED power unit: 209.5
- Height: 39.5
- Mounting bracket height: 6.5
- Mounting holes: 3-4×7長穴 (left), 3-4×6長穴 (right)

Front View Dimensions:

- Overall width: $\varnothing 270$
- Height: 164
- Mounting bracket height: 76
- LED array width: 230

Labels and Notes:

- LED電源ユニット (LED Power Unit)
- 口出し線 約230mm (Cable outlet line approx. 230mm)
- アース付端子台 (送り付) 20A以下 (Grounded terminal block (with cable) 20A or less)
- 調光信号線用端子 (送り可能) (Dimming signal line terminal (with cable possible))
- 取付金具は5~25mmの天井に取付可能です (Mounting bracket can be installed on a ceiling 5~25mm thick)
- LED (LED array)
- Numbered callouts 1 through 7 pointing to specific components.

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN86931S	NNK75001NLZ9	100V	0.593A	59.1W
		200V	0.300A	59.1W
		242V	0.249A	59.1W

ホワイ ト マンセル N9.5		7	放 熱 板	アルミ板 (t1.0)		品 名 ダウ ン ライ ト XND7590SW
器 具 光 束	78051m	6	補 助 反 射 板	アルミ板 (t1.0)	銀 色 鏡 面 仕 上	
L E D	白 色 (4000K Ra85)	5	天 板	亜 鉛 鋼 板 (t1.0)		
配 光	広 角 タ イ プ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明	
器 具 質 量	1.9kg (灯 具 : 1.5kg、電 源 : 0.4kg)	3	反 射 板	P B T 樹 脂	ホ ワ イ ト	
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t3.0)		鶴 鈴 池 田 木 田
		1	枠	鋼 板 (t0.8)	ホ ワ イ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 有 限 公 司

