

- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線 断熱材

45cm以上

10cm以上

器具

30cm以下

電源線は断熱材の上を通してください。

Diagram illustrating the minimum distance between the device and the object being irradiated. The device is shown above the object, with a vertical double-headed arrow indicating the distance. The text next to the arrow states: 近接限度距離 50 cm 以上 (Minimum approach distance 50 cm or more). The object is labeled 被照射物 (Irradiated object).

-
- 口出し線
- 約270mm
- 2-12×20
- ボルト取付用
- 170
(取付ピッチ)

Technical drawing of the SCS-1000 showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Overall Width: 259
- Internal Width: 249
- Depth: 99.5
- Mounting Hole Spacing: 76

Front View Labels:

- 調光信号線用端子 (送り可能) (Dimming signal line terminal, push-in type)
- 6-4×6長穴 (取付用) (6-4×6 long hole for mounting)

Side View Dimensions:

- Height: 69
- Depth: 45~55

Side View Label:

- 電源ユニット (Power unit)

取付ボルト高さ

ダブルナット方式
にて位置決め

170

45~55

73~77

Technical drawing of a bent pipe. The drawing shows a horizontal pipe section on the left that bends upwards at a 90-degree angle. The horizontal segment has a length dimensioned as 16. The vertical segment has a height dimensioned as 4. The pipe is shown in cross-section with a central axis line.

[illegible]

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	16885lm
LED	白色(4000K Ra85)
配光	拡散タイプ(80°)
器具質量	4.7kg (灯具:3.8kg、電源:0.9kg)
特記事項	

6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
5	天板	亜鉛鋼板 (t1.6)	
4	パネル	ガラス (t4.0)	透明
3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品名	ダウンライト XND9995SWK
鶴田 平池 田 岡 田	
パナソニック株式会社	

