


- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面：開放

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 必ずコードハンガーを使用してください。フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



- 多灯設置する場合、風などにより器具同士が当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子鏡などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：100形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.215A	12.9W

付属ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色(2700K Ra84)	6	丸型フル引掛シーリング			品番
		5	フランジ		ブラック	
W・数	12.9×1	4	ビニルキャプタイヤコード	外径(Ø6)	ブラック	LGB15345
器具質量	1.9kg	3	支持具	シリコン	乳白	
特記事項		2	ソケット		E26	蘭田 川端
		1	セード	ガラス	乳白	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

