



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	アーム	質 量
モールライトXY7605KLE9	NNY22635KLE9	12.0kg	YD885	7.5kg




適合ポール


組立ポール
XY4693K



断面 A—A 矢視図



落下防止ワイヤー・
落下防止用金具は
ポール内部に
収納してください。



断面B-B矢视图

光源寿命	60,000h
------	---------

器具光束
4300 lm

定格


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

「使用上のご注意」

- モーラライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 電源線はφ2.0×3.5mm²以下をご使用ください。
 - 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題ははありません。予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充ちないよう施工してください。湿気が溜まると器具内部に結露が発生します。
- 



		6	LEDユニット		4個	 品番 (モールライト) 防雨型 XY7605KLE9
青銅色 マンセル 5BG4/2		5	アーム	アルミ鋳物	青銅色ポリエステル粉体塗装	
LED	温白色 (3500K Ra85)	4	パネ ル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷	
器具質量		3	飾 り	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	
特記事項		2	笠	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	
		1	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	青銅色アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

