




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- パネル付点灯ユニットは単独で使用できません。
必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体と組合せてご使用ください。 落下・感電・火災の



＜使用上の注意＞

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、パネル付点灯ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が $\geq 24V$ の場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図（L A-KGなど）をご覧ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
光源部（パネル付点灯ユニット）の長時間の直視はおさください。
- ・取付ポルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。
- ・P i P i t 調光タイプは器具全体が承認できる場所に水平に設置してください。
ルーパー天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。



起動方式	電圧	100V	200V	242V	器具光束・消費電力・消費効率
LA9 RZ9	電流	0.39A	0.19A	0.16A	
	電力	39W	38W	38W	

組 合 品 番	品 番	
	本 体	パネル付点灯ユニット
埋込XL574PFVK LA9	NNFK35013J	NNFK37400C LA9
埋込XL574PFVK RZ9	NNFK35014J	NNFK37400C RZ9

埋込穴寸法：□450

埋込寸法：□450		6	電源ユニット			
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5	LEDユニット			品番
LED	昼白色 5000K	4	パネル	ポリカーボネート(t1.2)	乳白	埋込XL574PFVK (FHP32形4灯相当タイプ)
器具質量	LA:4.8kg/RZ:4.9kg	3	枠	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	田村
		1	本体	亜鉛銅板 (t0.5)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社