

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。


＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 天井面、壁面取付兼用器具です。壁面に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取り付けは、火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用ください。埃の侵入による火災の原因となります。
- 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



（ドア・家具・布等の可燃物）

明るさ：40形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.7W
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)	

5	ソケット		E 2 6	品番
4	ライティングプラグ	ポリカーボネート	シルバーメタリック塗装	LGB59250K
3	アーム	鋼管(φ11.8 t1.6)	クロームメッキ仕上	
2	自在器	亜鉛ダイカスト	クロームメッキ仕上	蘭田出島
1	セード	アクリル	透明	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

