


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。また、壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取り付けはできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

<使用上のご注意>

1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化によりカバー内面に水滴（結露）が発生する場合があります。その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
5. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。スペースがないとカバーの取り外しができません。
6. 壁スイッチなどで消灯する場合は、ほたるスイッチは使用しないでください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.091A	8.5W

オフブラック マンセル N1.5	5				品番
適合ランプ LED (2700K)	4	LEDモジュール		JIS C 8145:2015 適合	防雨型
器具質量 2.1kg	3	カバー	ガラス	乳白	NWCF11506
特記事項	2	枠	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装	小 出 渡 部
	1	本体	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

