





安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性気体の発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずナニソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
- エンドコ、〇より器具内送り配線をする場合はエコープル(E-M-E)をご使用ください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	100V	200V			242V
WiLiA 無線調光	直付XLX460CEVT RX9	NNLK41521J	NNL4600EVT RX9	入力電流 消費電力	0.457A 43.7W	0.227A 43.7W	0.188A 43.7W	6220 lm・43.7W・142.3lm/W	12A
PiPiIt調光	直付XLX460CEVT RZ9		NNL4600EVT RZ9	入力電流 消費電力	0.455A 43.5W	0.226A 43.5W	0.188A 43.5W	6220 lm・43.5W・142.9lm/W	
調光	直付XLX460CEVT LR9		NNL4600EVT LR9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6220 lm・43.1W・144.3lm/W	
非調光	直付XLX460CEVT LE9		NNL4600EVT LE9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6220 lm・43.1W・144.3lm/W	



＜使用上のご注意＞

- ・LEDランプにはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
 - ・光学的な影響を与える場合があります。
 - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密着取付で使用する場合、きしみが気になる場合があります。
このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのタイプをおすすめします。
 - ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した状態で、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様の器具をおすすめします。
 - ・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内の塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をおすすめします。
 - ・適合コントロールをご使用の場合(LR、RZ、RXの場合)、詳細は起動方式の承認図(LR-KGなど)をご覧ください。
- ＜施工上のご注意＞
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には降音物が無いようにしてください。
 - ・電源線の器具間送り配線は、エンドK、Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなるので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
 - ・P・I・P・I調光/W・I・L・I・A無線調光タイプは、6m以内の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーパ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
 - ・電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間片切りスイッチを設ける場合は、必ず接地極側(充電側)にお取り扱いください。

適合品一覽

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	_____
吊 具	_____

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 一般タイプ 明るさ:6900lmタイプ 直付XLX460CEVT
LED	温白色 (3500K)	4	電源		ライトバーに組み込み	
器具質量	3.3kg (組合せ状態)	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛銅板 (t0.4)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

