





- 断熱材施工
不可
- 







起動方式	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LE9	入力電流	0.46A	0.23A	0.20A
	消費電力	45W	45W	45W



常時に直管LEDを消灯しない場合 常時に直管LEDを消灯する場合の例



- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等し誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- ・事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電の側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
- ・詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・この器具は、非常用LED照明器具です。
- ・ランプ交換の際は、必ず指定するパナソニック製ランプをご使用ください。
- ・指定以外のランプは、使用を防止するため必ずランプカバーを取付けてください。
- ・ランプピッチやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。
- ・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないください。

(この器具は埋込穴：
300~303×1255~1260に適合できます。)

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
直管LEDランプ	ポリプロピレン樹脂 ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・61%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

(別冊動作試験)		高温動作		・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保		照度1ルクスの確保		・常温時に床面照度2lxを確保	
ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		8	直管LEDランプ			JIS C 8159-1:2013適合			
適合ランプ LDL40S・N/19/25-K		7	ランプカバー	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装		充電電流	135mA	
W・数 常時:19×2、非常時:19×1		6	蓄電池	7.2V、3000mAh	FK748		非常時光束	1400lm	
器具質量 8.9kg		5	電源					品番	
特記事項		4	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201		電池内蔵型		
		3	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200		NNFG42992J		
		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装		田		
		1	本体	銅板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装		村		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社		

