




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。




ローター部詳細



(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角 (17°) 設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.28A	26.6W

ホワイト マンセル N9.5

配光	器具光束
狭角タイプ (14°)	1375lm
*中角タイプ (17°)	1590lm
中角タイプ (22°)	1845lm
広角タイプ (34°)	1940lm

※出荷時設定

適合オプション (別売)	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033
グレアカットフード	NTS91029B
グレアカットフード	NTS91029W

※各種フィルターの併用はできません。

器具光束	別表参照	6	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	品番 NTS03508WLE1
LED	電球色（3000K Ra95）美光色	5	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
配光	狭角タイプ（14°）～広角タイプ（34°）	4	レンズ	シリコンゴム	透明	
器具質量	1.4kg	3	パネル	アクリル	透明	
特記事項		2	ローター	PBT樹脂	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し	鶴田三池 輪田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

