


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

照射角度



入力電流	0.24A	消費電力	22.4W
ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	1625lm		
LED	彩光色(2700K)		
配光	中角タイプ(19°)		
器具質量	1.1kg		
特記事項			

適合オプション (別売)	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

品番	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラックつや消し	品番
NSN05391WK	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
	レンズ	アクリル	透明	
	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	平井 清水 堀
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

