



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。




 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 周囲温度は、 $-20^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 必ず適合スパイク、又は適合据置プレート・適合埋込ボックスと組合わせて使用してください。指定以外の取付けは浸水の原因となります。
- 据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けしないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
- 又、必ず排水処理管工事を行ってください。火災・感電の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。（図1）
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- （図1）
- 



定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.11A
消費電力	7.0W

受压面積	
正面：	0.022 m ²
側面：	0.024 m ²

[illegible]

器具光束 : 260 l m

LED : 電球色 (3000K、Ra85)

配光 : 15°

器具質量：1.5kg

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY36351

図 番 : YYY36351-K5

尺 度 : 1 : 4

作 成

清水

大道

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()