



-
- 【照射物近接限度 10 cm】
- 照射物
- 照射物近接限度
- (ドア・家具・布等の可燃物)
- The diagram illustrates the required distance between a fire source and a fire-resistant partition. A fire source (照射物) is shown on the left, with a double-headed arrow indicating the '照射物近接限度' (Irradiation proximity limit) to the partition. The partition is labeled '【照射物近接限度 10 cm】' (Irradiation proximity limit 10 cm). Below the fire source, it is noted that '(ドア・家具・布等の可燃物)' (doors, furniture, cloth, etc., combustible materials) are also subject to this limit.

＜施工上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具は、配線ダクト専用器具です。パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAS1531VCE1	LGS9501	LLD2020MVCE1

定格電圧	入力電流	消費電力	7	LEDフラットランプ		集光タイプ	品名 スポットライト
AC100V	0.07A	4.1W	6	ライティングプラグ		ブラック	
LED フラットランプ	温白色 (3500K 高演色Ra90) 明るさ:60形電球1灯器具相当		5	ソケット		口金GX53-1	XAS1531VCE1
			4	プレート	鋼板 (t1.0)	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
器具質量	0.7kg		3	カバー	ASA樹脂	ブラック	
特記事項			2	灯具	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	今岡 前田
			1	フランジ	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社