



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ2個までで、ご使用ください。
(3個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますのでご注意ください。



- ・ボックス取付はできません
- ・ステンレスなどの金属製の表札には
視認性の関係上使用しないでください
- ・電源ユニット内蔵型


表札の取付位置について

- ・表札は幅25 cm以内、
高さ20 cm以内
のものがおすすめです。
- ・照明器具から10 cmの
ところに表札がくるように
取り付けるのがおすすめです。



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
- ・図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを
防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力	・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			
AC100V	0.037A	2.1W				
LED	電球色(2700K 高演色Ra93) 明るさ:10形電球1灯器具相当	5	L E D		電球色LED1個	品 番
		4	パ ッ キ ン	E P T ゴ ム	黒	防雨型
器具質量	0.5k g	3	パ ネ ル	アクリル	透明つや消し	LGW46146ALE1
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト	ダークブラウンメタリック レザーステンシル粉体塗装	今 岡 前 田
		1	カ バ ー	アルミダイカスト	ダークブラウンメタリック レザーステンシル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

