⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合









⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面、据置取付専用（床面据置き不可）
  器具です。指定外取付は火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が
  近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの
  原因となることがあります。



据置き取付施工例



＜施工上のご注意＞
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
  接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞
- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、
  映像機器に雑音が入る場合があります。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAS1302LCE1	LGS9302	LLD2000LCE1X2

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.16A	10.0W

LED フラットランプ	電球色（2700K Ra83） 明るさ：60形電球2灯器具相当
器具質量	0.9kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しポリエステル紛体塗装
5	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	
4	ソケット		口金GX53-1
3	LEDフラットランプ		拡散タイプ
2	フランジ	PBT樹脂	クールホワイト
1	セード	PC樹脂	乳白/クールホワイト

品名 スポットライト
XAS1302LCE1

今岡 関

パナソニック株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XAS1302LCE1-K1