





⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。
- ディフュージョンフィルターは使用できません。



<適合ダクト>

| ダクト名称 | 代表品番 |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等 |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 入力電流 | 0.47A | 消費電力 | 45.5W |
|------|-------|------|-------|

ブラック マンセル N1

器具光束 4065lm

| | | | | | | |
|------|-----------------|--------|--------|------------|-------------------------|------------------|
| LED | 彩光色 (3500K) 温白色 | 5 | 固定バネ | SWB (t1.2) | ブラックアつや消し | 品番 NSN08382BK |
| 配光 | 広角タイプ (39°) | 4 | 電源ボックス | アルミダイカスト | ブラックアつや消し ポリエステル粉体塗装 | |
| 器具質量 | 2.4kg | 3 | アーム | アルミダイカスト | ブラックアつや消し ポリエステル粉体塗装 | |
| 特記事項 | | 2 | レンズ | アクリル | 透明 | 平 清 堀 井 水 |
| | | 1 | 本体 | アルミダイカスト | ブラックアつや消し ポリエステル粉体塗装 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | |

