


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
エンドK Oより器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。
感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。
（10000lmタイプ、アレンジ調色の6900lmタイプ）



明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

＜ご注意＞

※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

- ※アレクシ
・本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

＜使用上のご注意＞

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・塵埃の多い場所で使用される場合、カバー内面に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉型機器をお勧めします。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- ・P i P i m調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

適合品一覧 適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガ　　ード (注2) (注5)	FK42533
吊　　具 (注1) (注2) (注3) (注4) (注6)	<パイプ型> ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェーン型> ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW

(注1) 調光機能をご使用の場合（信号線を引き込む場合）吊具は使用できません。

(注2) ひとセンサ付、明るさセンサ付には使用できません。

(注3) 電磁波低減タイプには使用できません。

(注4) アレンジ調色タイプには使用できません。

(注5) P i P i t 調光タイプには使用できません。

(注6) プルススイッチ付には使用できません。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品 番 NNLK42123
器 具 質 量	1.7kg (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4				
		3				
特記事項		2				田 雀 村 部
		1	本 体	鋼板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

- ・適合ライトバーと組み合わせた際の定格値は、以下に従いご確認ください。
 組合せ品名あり ⇒ 各組合せ品名の承認図
 組合せ品名なし ⇒ 以下に記載の定格表と各ライトバーの承認図（NNL4606HNT-Kなど）

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
集光プリズム タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4606HNT LE9	6600lm・36.3W・181.8lm/W	AC100~242V	2.8kg
			4000K	NNL4606HWT LE9	6240lm・36.3W・171.9lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4506HNP LE9	4870lm・26.3W・185.1lm/W		
			4000K	NNL4506HWP LE9	4610lm・26.3W・175.2lm/W		
集光プリズム タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600SNT LE9	6600lm・43.1W・153.1lm/W	AC100~242V	2.8kg
			4000K	NNL4600SWT LE9	6250lm・43.1W・145.0lm/W		
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300SNT LE9	3060lm・20.6W・148.5lm/W		
			4000K	NNL4300SWT LE9	2910lm・20.6W・141.2lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500SNT LE9	4970lm・31.9W・155.7lm/W		
			4000K	NNL4500SWT LE9	4700lm・31.9W・147.3lm/W		
	2500lmタイプ	非調光	5000K	NNL4200SNT LE9	2390lm・16.3W・146.6lm/W		
			4000K	NNL4200SWT LE9	2270lm・16.3W・139.2lm/W		
高天井専用 集光プリズム タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4607HNT LE9	7040lm・36.3W・193.9lm/W	AC100~242V	2.8kg
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4507HNP LE9	5200lm・26.3W・197.7lm/W		
高天井専用 集光プリズム タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600TNT LE9	7040lm・43.1W・163.3lm/W	AC100~242V	2.8kg
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500TNT LE9	5300lm・31.9W・166.1lm/W		
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	5160lm・43.1W・119.7lm/W(※)	AC100~242V	2.8kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	2390lm・20.6W・116.0lm/W(※)		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	3890lm・32.5W・119.6lm/W(※)		
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	2990lm・26.7W・111.9lm/W(※)		
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	6900lm・43.1W・160.0lm/W	AC100~242V	2.9kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	3200lm・20.6W・155.3lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	5200lm・31.9W・163.0lm/W		
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	6900lm・36.3W・190.0lm/W	AC100~242V	2.8kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	5100lm・26.3W・193.9lm/W		
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	6900lm・43.1W・160.0lm/W	AC100~242V	2.8kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	3200lm・20.6W・155.3lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	5200lm・31.9W・163.0lm/W		
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	2500lm・16.3W・153.3lm/W		
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	4000lm・25.0W・160.0lm/W		
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	2000lm・13.1W・152.6lm/W		
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	6900lm・54.0W・127.7lm/W	AC100~242V	2.8kg
	3200lmタイプ	・	?	NNL4300EX DK9	3200lm・28.0W・114.2lm/W(※)		
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	5200lm・43.0W・120.9lm/W		

注1) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
 注2) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番
	4				
	3				
	2				田 雀 村 部
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

