


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
指定外取付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合


- ・55度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取付けてください。



- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取付けないでください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・製法上、気泡が入る場合があります。



- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：開放

明るさ：100形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.24A	14.3W
付属ランプ	LDA14L-G/K100/W 電球色 (2700K Ra80)	
W・数	14.3W×1	
器具質量	3.0kg	
特記事項		

7	丸型フル引掛シーリング				
6	フランジ			ホワイト	
5	ビニルキャブタイヤコード	外径 (φ6)	ホワイト	品番	
4	飾り	ASA樹脂	ホワイトつや消し	LGB15381	
3	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し		
2	ソケット		E26	生産終了品 本器具は製造できません	
1	セード	ガラス	乳白つや消し・一部透明		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	