⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当る場所、湿気のある場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●本体、カバーに衝撃や強い力を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
●連結取付時、電源回路に２Ａを超える電流を流して使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- 電源回路の終端用として使用してください。
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 連結取付する場合は１電源回路あたり２Ａ以下としてください。（１台あたり入力電流０．１０Ａ）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 点灯始動時、タイプによって立上り時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- この器具は取付方向に制限はありません。
- 電源線は直接接続できません。別途専用アダプトコネクタ（電源線用：ＮＮＦＫ９９０００）をご使用ください。
- 連結時の寸法は、連結寸法図：ＸＬＹ１２０ＨＳＮ－ＫＡを参照ください。



- 設置可能な最小の建築寸法を示しています。
  光の効果を十分に得るためには照射面の仕上げ
  カットオフライン・壁面・照射面との距離に注意して施工ください。





組合せ品番	本体品番	連結ガイド金具品番	器具光束	消費効率	定格値	
					定格電圧	AC100V
XLY090ESW LE1	NNF09043 LE1	NNFK98090	1140lm	114.0lm/W	入力電流	0.10A
					消費電力	10W

ホワイト　マンセル　１．０Ｇ９．６／０．１		5				品番
ＬＥＤ	白色（４０００Ｋ）	4	カバー	ポリカーボネート	乳白	定格出力型・非調光型 エンド用灯具 ラインXLY090ESW
器具質量	１．１ｋｇ	3	本　体	ポリカーボネート	ホワイト	
特記事項		2	固定バネ	ステンレス鋼板（t0.4）	３ヶ所	田　福
		1	連結ガイド金具	鋼板（ｔ０．８）	入線穴付 ホワイト粉体塗装	村　田
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

F90、C80

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XLY090ESW-K2