

グリーン購入法適合

＜ご注意＞ 一覧表（※）印の組合せは、グリーン購入法適合外です。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

電源線は断熱材の上を通してください。

ブローイング材

ブローイング施工不可

グラスウール

グラスウール施工不可

器具



近接限度距離
30cm以上

被照射物

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

器具光束	別表参照
L E D	溫白色 (3500K Ra85)
配 光	別表参照
器具質量	0.3kg

特記事項



- ・本灯具1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流は別表の通りです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・埋込穴径や適合板厚などの施工条件は組み合わせる枠ユニットにより異なります。別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。

5			
4			
3			
2	レンズ	アクリル	透明
1	本体	アルミダイカスト	
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品番	NTS51322		
図番	NTS51322-K5		鶴 田 栗 津 池 田
	単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社