



- 
- 電源線 断熱材
- 20 cm 以上
- 10 cm 以上
- 10 cm 以上
- 10 cm 以下
- 器具
- 電源線は断熱材の上を通してください。

Diagram illustrating the minimum distance between the device and the object being irradiated. The device is positioned above the object, with a vertical double-headed arrow indicating the distance. The text next to the arrow states: 近接限度距離 30 cm 以上 (Minimum approach distance 30 cm or more). The object is labeled 被照射物 (Irradiated object).

[illegible]

ホワイト半つや消し  
4.5  
17  
シルバーメタリック  
7分つや消し

Technical drawing of the 20A terminal block showing dimensions and installation details:

- Dimensions:**
  - Overall length: 200 mm
  - Length to center of terminal: 189.5 mm
  - Terminal pitch: 28.0 mm
  - Terminal width: 4.5 mm
- Mounting Holes:**
  - Top: 3-4×6 長穴 (3 holes, 4mm diameter, 6mm depth)
  - Bottom: 4×7 長穴 (4 holes, 7mm diameter, 7mm depth)
- Terminal Block:**
  - Label: 6
  - Terminal pitch: 2.5 mm
  - Terminal width: 4.5 mm
- Installation:**
  - 取付パネは5~25mmの天井に取付可能です (The mounting plate can be installed on a ceiling with a thickness of 5~25mm).
  - アース付端子台 (送り付) 20A以下 (Grounded terminal block (push-in type) 20A or less)

ホワイト マンセル N9.5

|      |                              |     |           |                        |        |                                                  |
|------|------------------------------|-----|-----------|------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 器具光束 | 1420lm                       | 6   | LED電源ユニット |                        |        | 品 名<br>ダウンライト<br>XND1561AW<br><br>鶴 井 池<br>田 川 田 |
| LED  | 白色(4000K Ra85)               | 5   | LED       |                        |        |                                                  |
| 配 光  | 拡散タイプ                        | 4   | レンズ       | アクリル                   | 透明     |                                                  |
| 器具質量 | 0.9kg<br>(灯具:0.6kg、電源:0.3kg) | 3   | 反射板       | PBT樹脂                  | ホワイト   |                                                  |
| 特記事項 |                              | 2   | 本体        | FM材(t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色     |                                                  |
|      |                              | 1   | 枠         | アルミダイカスト               | 枠部詳細参照 |                                                  |
|      |                              | 部 番 | 部 品 名     | 材質・素材厚                 | 備 考    | パナソニック株式会社                                       |

