



- ります。
- 被照射面
- 10 cm 以上

〔使用上のご注意〕

- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ご使用中に前面ガラスが若干曇る場合があります。異常ではありませんので、柔らかい布等で拭いてからご使用ください。
- 照射方向調整後、首振り回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締め付けてください。
- 取付ボルト高さが指定以外ですと施工できません。
- 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
- AC100V用器具です。
- LED電球専用器具です。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
温度が通常状態に戻れば復帰します。
- 必ず同一梱包のカバーと本体の組み合わせで使用してください。

適合ランプ	W・数	6	ソケット	磁 器	NZ0720S (E26)	
LED電球 (E26)	LDA8L-H/E/W×1	5	パネ ル	熱処理ガラス (t3.2)	透 明	品番
		4	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1.9kg	3	フランジ	アルミダイカスト	シルバーマトリック 7分つや消しアクリル塗装	NNN01670S
特記事項		2	カバ ー	アルミダイカスト	シルバーマトリック 7分つや消しアクリル塗装	清 谷 水 本
		1	本 体	アルミダイカスト	シルバーマトリック 7分つや消しアクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社