⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

[使用上のご注意]

- ●調光器と組み合せて使用しないでください。
- ●LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は0.3kg/m³以下としてください。
- ●点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。



（ポール埋設方法）

植栽への施工の場合	コンクリート基礎の場合

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ●耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。
- ●周囲温度は、−10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- ●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ●冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- ●水抜き穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設備に不備があるとポール倒れの原因となります。

適合電源ケーブル
- ・VCT2mm² 3心
- ・2PNCT 2mm² 3心

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
入力電流	0.12A
入力電力	11.5W

両側配光
光源寿命：40000h
器具光束： 525lm
保護等級：IP23（灯具のみ）

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	灯具カバーA	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	灯具カバーB	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LEDユニット		電球色
5	ポール	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	ネカセ	亜鉛鋼板（t1.2）	

LED ： 電球色（3000K、Ra85）

W・数 ： 11.5W×1

器具質量 ： 3.5kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

ローポールライト

特記事項 ：

SmartArchi

品番 ： YYY81544LE1

図番 ： YYY81544-K

尺度 ： 1:5

作成 上田 大和

パナソニック株式会社

単位mm （A3） （ ）