

承諾図

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

・天井面の配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。

・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
当たらないよう器具の間隔をあけてください。

・器具の揺れなどで壁に接触しないよう
壁の近くに取り付けないでください。

・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

（使用上のご注意）

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。

・100V配線ダクト、アース付配線ダクト（100V）の取付用木ネジの
位置には取付けできません。

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト(100V)	DH0211EK 等




- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

・コードはフランジ内に収納できます。

- ・電源ユニット内蔵型

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

・振れ止めワイヤーを取り付ける場合は、付属のヒートンを
お使いください。
振れ止めワイヤーは付属されていませんので、
別途ご用意ください。



全高：1100～1600

全体図
尺度＝1：6

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	セ ー ド	アルミ	ホワイトつや消し塗装
2	ビニルキャブタイヤコード	外径（Φ6）	ホワイト
3	灯具本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
4	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
5	LED電源		
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト
7	フランジ	ASA樹脂	ホワイト
8			
9			
10			

本器具の使用環境	取 付 部 位	一般屋内
	特 殊 条 件	—
	水 環 境	非防水
	温 度 環 境	常温（5～35℃）
	風 環 境	空調の風程度
	震 動 環 境	一 般

LED：白色（4000K Ra85）

器具質量：1.3kg

来 歴：

特 記 事 項：

・光源寿命：40,000時間（光束維持率70％）

・配 光 ： 広角 30°（1/2ビーム角）

・LED電源ユニット内蔵

ホワイト マンセル N9.5

品 名：PA20101PD/W/40

図 名：LED100形グレアレスペンダント

図 番：T3CJ25825-K

尺 度：1：3	検 印	作 成
作成日：2020.09.25	斉藤	清水

パナソニック株式会社

単位mm 第三角法 JIS A-3 (***)