⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾図

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面の配線ダクト取付専用器具です。
  傾斜天井には取り付けないでください。
  指定外取付は、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
  当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう
  壁の近くに取り付けないでください。
- 被照射面とは30cm以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。

(使用上のご注意)

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクト（100V）の取付用木ネジの位置には取付けできません。

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211　等
アース付配線ダクト（100V）	DH0211EK　等

- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- コードはフランジ内に収納できます。
- 電源ユニット内蔵型
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  予めご了承ください。
- 振れ止めワイヤーを取り付ける場合は、付属のヒートンをお使いください。
  振れ止めワイヤーは付属されていませんので、別途ご用意ください。



ヒートン2個（付属品）



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	8.0W



全体図
尺度＝1：6

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	セード	アルミ	ブラックつや消し塗装
2	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	外径（Φ6）	ブラック
3	灯具本体	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	ブラックつや消し塗装
4	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
5	LED電源		
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック
7	フランジ	ASA樹脂	ブラック
8			
9			
10			

本器具の使用環境		
	取付部位	一般屋内
	特殊条件	――――
	水環境	非防水
	温度環境	常温（5～35°C）
	風環境	空調の風程度
	震動環境	一般

LED：白色（4000K Ra85）

器具質量：1.3kg

来歴：

特記事項：
- 光源寿命：40，000時間（光束維持率70%）
- 配光　：広角　30°（1/2ビーム角）
- LED電源ユニット内蔵

ブラック　マンセル　N1.0

品名：PA20102PD/W/40

図名：LED100形グレアレスペンダント

図番：T3CJ25837-K

尺度：1:3

作成日：2020.09.25

検印	作成
斉藤	清水

パナソニック株式会社

単位mm　第三角法　JIS A-3　(***)