



DS4712B (カバー。別途)
DS3576B (ボックス。別途)

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。
排水処理管は下部の穴を使用してください。
※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。(上図参照)
器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は 92 ± 1 mm、板厚：5 mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水为了避免のため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。
- ・電源線は3.5mm²以下をご使用ください。

光源壽命：40000h

保護等級：IP23

ミディウムグレーメタリック						保護等級：IP23	
LED	昼白色（5000K・Ra73）	5	電源ユニット		AC100V用	品番（フットライト） 防雨型 NNY21237T	
器具光束	30lm	4	LEDユニット				
器具質量	0.5kg	3	パネル	ポリカーボネート t2	透明（内面消し仕上）		
特記事項		2	本体	ステンレス鋼板（t0.8）	脱脂	上田	米谷
		1	枠	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		