

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けられません。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けられません。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 電源線

器具は、断熱下図のような



10 cm 以上

電源線は



埋込穴寸法
 $\varnothing 55^{+2}_{-0}$

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY90001



適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	520lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A	
	調光 1～100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A			
	調光 0～100%	NTS90101LD9	242V	0.043A		－	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	6A	795lm
	調光 1～100%	NTS90151LJ9	200V	0.067A			
			242V	0.059A			
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	940lm
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		－	
	調光 0～100%	NTS90201LD9	242V	0.071A			

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 電球色 (3000K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約 28°)

器具質量：0.3kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY62123

図 番 : NYY62123-K

尺 度 : 1 / 2

池田	白川	三輪	成	作
----	----	----	---	---

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()