



- 【照射物近接限度10cm】



＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具は、配線ダクト専用器具です。パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。
（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラストが生じる場合があります。

本図面は4枚1組です。 1 / 4

/ 4

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XAS1500LCE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1500VCE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1500NCE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1520LCE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	5.0	0.07	440	○
	XAS1520VCE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.07	440	○
	XAS1520NCE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.07	440	—
100形	XAS3500LCE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	700	○
	XAS3500VCE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3500NCE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
	XAS3520LCE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.7	0.12	700	○
	XAS3520VCE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3520NCE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
60形	XAS1500LCB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.6	0.08	440	—
	XAS1500VCB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.6	0.08	440	—
	XAS1500NCB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.6	0.08	440	—
	XAS1520LCB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.6	0.07	440	—
	XAS1520VCB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.6	0.07	440	—
	XAS1520NCB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.6	0.07	440	—
100形	XAS3500LCB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	7.9	0.12	700	○
	XAS3500VCB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3500NCB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
	XAS3520LCB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.12	700	○
	XAS3520VCB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3520NCB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—

＜使用上のご注意＞

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は4枚1組です。 2/4

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGS9500 特性表(1/3)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
		パナソニック株式会社					



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XAS1510LCE1	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1510VCE1	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1510NCE1	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1530LCE1	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	440	○
	XAS1530VCE1	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		4.1	0.07	440	○
	XAS1530NCE1	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.1	0.07	440	—
100形	XAS3510LCE1	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.9	0.12	700	○
	XAS3510VCE1	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3510NCE1	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
	XAS3530LCE1	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.12	700	○
	XAS3530VCE1	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3530NCE1	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
60形	XAS1510LCB1	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	440	—
	XAS1510VCB1	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.09	440	—
	XAS1510NCB1	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.09	440	—
	XAS1530LCB1	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	440	—
	XAS1530VCB1	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.07	440	—
	XAS1530NCB1	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.07	440	—
100形	XAS3510LCB1	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	700	○
	XAS3510VCB1	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.12	700	○
	XAS3510NCB1	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.12	700	—
	XAS3530LCB1	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	670	○
	XAS3530VCB1	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.8	0.11	670	○
	XAS3530NCB1	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.8	0.11	670	—

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は4枚1組です。 3/4

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGS9500 特性表(2/3)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
		パナソニック株式会社					



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	450	-
			温白色		3500K	4.9		0.08	440	-	
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K		電球色	2700K		4.9	0.08	450	-
			昼白色		5000K	4.9		0.08	440	-	
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K		電球色	2700K		4.9	0.08	450	-
			昼光色		6200K	4.9		0.08	440	-	
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K		温白色	3500K		4.9	0.08	450	-
			昼白色		5000K	4.9		0.08	440	-	
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K		温白色	3500K		4.9	0.08	450	-
			昼光色		6200K	4.9		0.08	440	-	
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.6	0.12	710	-
			温白色		3500K	7.6		0.12	700	-	
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K		電球色	2700K		7.6	0.12	710	-
			昼白色		5000K	7.6		0.12	700	-	
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K		電球色	2700K		7.6	0.12	710	-
			昼光色		6200K	7.6		0.12	700	-	
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K		温白色	3500K		7.6	0.12	710	-
			昼白色		5000K	7.6		0.12	700	-	
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K		温白色	3500K		7.6	0.12	710	-
			昼光色		6200K	7.6		0.12	700	-	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は4枚1組です。 4/4

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGS9500 特性表(3/3)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
		パナソニック株式会社					

