



- [illegible]

(※) 壁面取付する場合は、シンクロ調色ランプの使用不可

＜施工上のご注意＞

- ## ＜使用上のご注意＞

- 注記) 適合ランプの詳細はLGS9500-KF*を参照してください。

1/5

品番

スポットライト
LGS9500
(本体品番)

前田	三輪
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

パナソニック株式会社

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XAS1500LCE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1500VCE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1500NCE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1520LCE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	5.0	0.07	440	○
	XAS1520VCE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.07	440	○
	XAS1520NCE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.07	440	—
100形	XAS3500LCE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	700	○
	XAS3500VCE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3500NCE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
	XAS3520LCE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.7	0.12	700	○
	XAS3520VCE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.12	700	○
	XAS3520NCE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.12	700	—
60形	XAS1500LCB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.6	0.08	440	—
	XAS1500VCB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.6	0.08	440	—
	XAS1500NCB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.6	0.08	440	—
	XAS1520LCB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.6	0.07	440	—
	XAS1520VCB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.6	0.07	440	—
	XAS1520NCB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.6	0.07	440	—
100形	XAS3500LCB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	7.9	0.12	700	○
	XAS3500VCB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3500NCB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
	XAS3520LCB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.12	700	○
	XAS3520VCB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3520NCB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—

＜使用上のご注意＞

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は5枚1組です。 2/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4					
特記事項		3				LGS9500 特性表(1/4)	
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XAS1510LCE1	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	440	○
	XAS1510VCE1	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	440	○
	XAS1510NCE1	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	440	—
	XAS1530LCE1	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	440	○
	XAS1530VCE1	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		4.1	0.07	440	○
	XAS1530NCE1	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.1	0.07	440	—
100形	XAS3510LCE1	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.9	0.12	700	○
	XAS3510VCE1	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3510NCE1	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
	XAS3530LCE1	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.12	700	○
	XAS3530VCE1	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.12	700	○
	XAS3530NCE1	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.12	700	—
60形	XAS1510LCB1	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	440	—
	XAS1510VCB1	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.09	440	—
	XAS1510NCB1	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.09	440	—
	XAS1530LCB1	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	440	—
	XAS1530VCB1	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.07	440	—
	XAS1530NCB1	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.07	440	—
100形	XAS3510LCB1	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	700	○
	XAS3510VCB1	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.12	700	○
	XAS3510NCB1	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.12	700	—
	XAS3530LCB1	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	670	○
	XAS3530VCB1	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.8	0.11	670	○
	XAS3530NCB1	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.8	0.11	670	—

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は5枚1組です。 3/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGS9500 特性表(2/4)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
		パナソニック株式会社					



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	450	－
			温白色		3500K	4.9		0.08	440		
	－	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K#5000K		電球色	2700K		4.9	0.08	450	－
			昼白色		5000K	4.9		0.08	440		
	－	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K#6200K		電球色	2700K		4.9	0.08	450	－
			昼光色		6200K	4.9		0.08	440		
	－	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K		温白色	3500K		4.9	0.08	450	－
			昼白色		5000K	4.9		0.08	440		
	－	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K		温白色	3500K		4.9	0.08	450	－
			昼光色		6200K	4.9		0.08	440		
100形	－	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.6	0.12	710	－
			温白色		3500K	7.6		0.12	700		
	－	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K#5000K		電球色	2700K		7.6	0.12	710	－
			昼白色		5000K	7.6		0.12	700		
	－	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K#6200K		電球色	2700K		7.6	0.12	710	－
			昼光色		6200K	7.6		0.12	700		
	－	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K		温白色	3500K		7.6	0.12	710	－
			昼白色		5000K	7.6		0.12	700		
	－	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K		温白色	3500K		7.6	0.12	710	－
			昼光色		6200K	7.6		0.12	700		

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は5枚1組です。 4/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGS9500 特性表(3/4)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
		パナソニック株式会社					



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合	
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)		
60形	－ 壁面取付不可 (※)	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	480	－	
					昼光色	6200K		6.0	0.09	560		
	－ 壁面取付不可 (※)	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.7	0.11	440	－	
					昼光色	6200K		6.2	0.09	460		
100形	－ 壁面取付不可 (※)	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	7.2	0.13	670	－	
					昼光色	6200K		7.6	0.11	760		
	－ 壁面取付不可 (※)	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	6.9	0.13	540	－	
					昼光色	6200K		7.5	0.11	560		

－：組合せ品名の設定はありません。

(※) シンクロ調色ランプと組み合わせて使用する場合、壁面への取付はできません。

振動等の影響により、灯具の位置が保持できず、灯具の向きが変わる場合があります。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は5枚1組です。 5/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				LGS9500	
特記事項		3				特性表(4/4)	
		2				三輪	前田
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

