


























LACSLA.DXF	LACSLA1.DXF	LACSLB.DXF	LACSLC.DXF	LACSLD1.DXF
WN3502B.DXF	WN3502H.DXF	WN3503B.DXF	WN3503H.DXF	WR2301.DXF
				 定格容量 1次側 AC 100V 2次側 AC 24V 1.5A 3.6VA AC 200V 機種 WR 2311 備考 ノイズフィルタトランス WR 2701 入力 AC 100V 50Hz 0.50A 出力 AC 100V 0.36A
WR2311.DXF	WR2701.DXF	WR2801.DXF	WR3300.DXF	WR3381K.DXF
		 定格容量 入力 AC 100V 50Hz 0.50A 出力 AC 100V 0.36A		 定格容量 AC 100V 4W 消費電流 1.5mA インターフェース RS-232C
WR3400.DXF	WR34061K.DXF	WR3426K.DXF	WR3427K.DXF	WR3428K.DXF
WR3430.DXF	WR3450K.DXF	WR3452K.DXF	WR34619.DXF	WR34629.DXF

WR3495.DXF	WR3504.DXF	WR3508.DXF	WR3512.DXF	WR3516.DXF
<p>照明器具内蔵用T/U付6Aリレーユニット端子台</p>  <p>備考 出力側 端子ねじ付 WR3495</p>	<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート(4コ用)</p>  <p>WR3504</p>	<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート(8コ用)</p>  <p>WR3508</p>	<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート(12コ用)</p>  <p>WR3512</p>	<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート(16コ用)</p>  <p>WR3516</p>
WR3520.DXF	WR3520561.DXF	WR3530841.DXF	WR3540961.DXF	WR3541121.DXF
<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート(20コ用)</p>  <p>WR3520</p>	<p>新金属リモコンスイッチプレート (2段・7連型) (フル2線式リモコン5G用)</p>  <p>WR3520-1</p>	<p>新金属リモコンスイッチプレート (2段・7連型) (フル2線式リモコン8-4用)</p>  <p>WR3520-8-4</p>	<p>新金属リモコンスイッチプレート (4段・6連型) (フル2線式リモコン6-5用)</p>  <p>WR3520-6</p>	<p>新金属リモコンスイッチプレート (4段・6連型) (フル2線式リモコン12用)</p>  <p>WR354112-1</p>
WR35481.DXF	WR3551401.DXF	WR3891.DXF	WR3913.DXF	WR3915.DXF
<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート (2段6連型) (フル2線式リモコン4-8用)</p>  <p>WR3548-1</p>	<p>フルコート加工 新金属機型リモコンスイッチプレート (8段型) (フル2線式リモコン140G用)</p>  <p>WR3548-8</p>	<p>カードスイッチ</p>  <p>WR3891</p>	<p>フル2線式リモコン 増幅器(分電盤用) (AC100V~242V)</p>  <p>WR3913</p>	<p>HF 增幅器(機能拡張形)(天井用)</p>  <p>WR3915</p> <p>定格容量 AC100V 18W 消費電流 15mA 出力電流 5.00mA 備考 AC200V仕様 WR3915-2</p>
WR3925.DXF	WR39319.DXF	WR4300K.DXF	WR6012.DXF	WR6165.DXF
<p>信号線端サージ防護ユニット</p>  <p>消費電流 5mA 過電流抵抗 0.5Ω+0.09Ω+0.08Ω(20% (片端あたり)) インバ尔斯耐入 8/20μs±0.5kA正負 各5回</p> <p>WR3925</p>	<p>信号ラインモニタ-T/U(分電盤用)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 通常 1.5mA 表示時 5.0mA</p> <p>WR39319</p>	<p>ランプコントロリモコン 定期時間制御ユニット(分電盤用)</p>  <p>定格電圧 AC100V 消費電力 3W以下 (EEスイッチ未使用時)</p> <p>WR4300K</p>	<p>2線式リモコンレクタスイッチ 12回路 (新金属プレート付)</p>  <p>WR6012</p>	<p>20Aフルパワーリモコンリレー片(送り端子付) (分電盤用)</p>  <p>定格 主回路 AC300V 20A</p> <p>WR6165</p>
WR61653.DXF	WR6166.DXF	WR61663.DXF	WR6420.DXF	WR7027.DXF
<p>20Aフルパワーリモコンリレー片切(送り端子付) (補助接点・DINレール取付金具付) (分電盤用)</p>  <p>定格 主回路 AC300V 20A</p> <p>WR61653</p>	<p>20Aフルパワーリモコンリレー片切 (JIS 協約寸法) (分電盤用)</p>  <p>定格 主回路 AC300V 20A</p> <p>WR6166</p>	<p>20Aフルパワーリモコンリレー片切 (補助接点・DINレール取付金具付) (分電盤用)</p>  <p>定格 主回路 AC300V 20A</p> <p>WR61663</p>	<p>2線式リモコンセレクタスイッチ 壁込ボックス(2段・7連型)</p>  <p>WR6420</p>	<p>2段式リモコンセレクタスイッチ 壁込ボックス(2段・7連型)</p>  <p>WR7027</p>

WR8501.DXF	WR8503.DXF	WR9200K.DXF	WR9910.DXF	WRS1100.DXF
 定格: リモコンリレー専用操作用 AC24V 1.5A WRS01	 定格: リモコンリレー専用操作用 AC24V 1.5A WRS03	 WRS0200	 WRS09	 WRS1100
WRS1111W.DXF	WRS1112W.DXF	WRS1113W.DXF	WRS1114W.DXF	WRS1124W.DXF
 定格信号電圧: 24V 消費電流: 6mA 備考: 光設定式 WRS1111W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 8mA 備考: 光設定式 WRS1112W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 10mA 備考: 光設定式 WRS1113W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 12mA 備考: 光設定式 WRS1114W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 14mA 備考: ロータリ設定式 WRS1124W
WRS1128W.DXF	WRS1132W.DXF	WRS1141W.DXF	WRS1161W.DXF	WRS1162W.DXF
 定格信号電圧: 24V 消費電流: 20mA 備考: ロータリ設定式 WRS1128W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 8mA 備考: WRS1132W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 30mA 備考: ハンドルカバー無いた型 WRS1141W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 6mA 備考: ボタン設定式 WRS1161W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 8mA 備考: ボタン設定式 WRS1162W
WRS1163W.DXF	WRS1164W.DXF	WRS1600W.DXF	WRS2004.DXF	WRS2008.DXF
 定格信号電圧: 24V 消費電流: 10mA 備考: ボタン設定式 WRS1163W	 定格信号電圧: 24V 消費電流: 12mA 備考: ボタン設定式 WRS1164W	 定格: ±24V 3.0mA (信号) DC3.0V 単4形アルカリ乾電池2本 (別売) WRS1600W	 定格: ±24V 3mA WRS2004	 定格: AC100V~242V 25W 400mA WRS2008
WRS2211.DXF	WRS2221.DXF	WRS2991.DXF	WRS3214.DXF	WRS3218.DXF
 定格: 主回路 AC250V 16A WRS2211	 定格: AC250V 16A WRS2221	 WRS2991	 定格: 3mA リレー: 3回路 AC250V 16A WRS3214	 定格: 脈動: AC100V~242V 25W 400mA リレー: 3回路 AC250V 16A WRS3218

WRS3224.DXF	WRS3228.DXF	WRS3714.DXF	WRS3718.DXF	WRS3724.DXF
WRS3728.DXF	WRS3814.DXF	WRS3818.DXF	WRS3824.DXF	WRS3828.DXF
WRS4210.DXF	WRS4211.DXF	WRS4212.DXF	WRS5101.DXF	WRS5304W.DXF
WRS5501.DXF	WRT1130.DXF	WRT1320.DXF	WRT13906.DXF	WRT1400.DXF
WRT1511K.DXF	WRT1514K.DXF	WRT1561K.DXF	WRT15919.DXF	WRT2050.DXF

WRT2055.DXF	WRT2511.DXF	WRT2519.DXF	WRT2580.DXF	WRT2583.DXF
WRT2628K.DXF	WRT3211.DXF	WRT3214.DXF	WRT3224K.DXF	WRT3241.DXF
WRT3251.DXF	WRT3354.DXF	WRT3355.DXF	WRT3364K.DXF	WRT3365.DXF
WRT3367.DXF	WRT3374.DXF	WRT3375.DXF	WRT3384.DXF	WRT3385.DXF
WRT3394.DXF	WRT3395.DXF	WRT3540K.DXF	WRT3617K.DXF	WRT3655K.DXF

WRT3657.DXF	WRT4014.DXF	WRT4101K.DXF	WRT4104K.DXF	WRT4242.DXF
<p>フル2線式リモコン 感度センサスイッチ 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.5mA 備考: 光アドレス設定式 WRT3657</p>	<p>リレー制御用T/U (4回路用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 2.~3mA 備考: 光アドレス設定式 WRT4014</p>	<p>T/U付6A埋込みレレユニット片切 (1回路用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 2.~3mA 備考: 光アドレス設定式 WRT4101K</p>	<p>T/U付6A埋込みレレユニット片切 (4回路用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 2.~3mA 備考: 光アドレス設定式 WRT4104K</p>	<p>フル2線式リモコン インバータ型光灯連続調光T/U 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 調光信号出力: 電子式・ティ式ハリス信号 備考: 光アドレス設定式 WRT4242</p>
WRT43415.DXF	WRT4345.DXF	WRT4348.DXF	WRT4500.DXF	WRT4740.DXF
<p>T/U付調光ユニット (白熱灯150W用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 適合負荷: 白熱灯 4.0W~15.0W AC100V 備考: 光アドレス設定式 WRT43415</p>	<p>T/U付調光ユニット (白熱灯50W用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 適合負荷: 白熱灯 4.0W~5.0W AC100V 備考: 光アドレス設定式 WRT4345</p>	<p>T/U付調光ユニット (白熱灯80W用) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 適合負荷: 白熱灯 4.0W~8.0W AC100V 傷: 光アドレス設定式 WRT4348</p>	<p>埋込H端子用T/U 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 3mA 備考: 光アドレス設定式 WRT4500</p>	<p>フル2線式リモコン T/U付調光ユニット (ホワイト)光アドレス設定式 (分離型) 定格入力信号電圧: 2.4V 定格信号電圧: 2.4V 最大負荷: 3A 100V AC (白熱灯接続時) LED負荷の接続は別途カタログをご確認ください。 WRT4740</p>
WRT5401W.DXF	WRT5501W.DXF	WRT5502W.DXF	WRT5503W.DXF	WRT5504W.DXF
<p>電動機器制御スイッチ (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 4.~5mA 備考: 表示付 光アドレス設定式 WRT5401W</p>	<p>リモコンスイッチ1L (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 6mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5501W</p>	<p>リモコンスイッチ2L (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5502W</p>	<p>リモコンスイッチ3L (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.0mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5503W</p>	<p>リモコンスイッチ4L (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.2mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5504W</p>
WRT5511.DXF	WRT5512.DXF	WRT5513.DXF	WRT5514.DXF	WRT5518.DXF
<p>フル2線式リモコン エイドフリースイッチ (1コ用) (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 6mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5511</p>	<p>フル2線式リモコン エイドフリースイッチ (2コ用) (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 7mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5512</p>	<p>フル2線式リモコン エイドフリースイッチ (3コ用) (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 8mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5513</p>	<p>フル2線式リモコン エイドフリースイッチ (4コ用) (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 9mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5514</p>	<p>フル2線式リモコン エイドフリースイッチ (8コ用) (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 14mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5518</p>
WRT5731W.DXF	WRT5850.DXF	WRT5850W.DXF	WRT6024K.DXF	WRT6048K.DXF
<p>調光スイッチ (コスモ形) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.0mA 備考: 光アドレス設定式 WRT5731W</p>	<p>パターン・グループ設定スイッチ 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 5mA 備考: 保護カバー付 WRT5850</p>	<p>フル2線式リモコン パターン・グループ設定スイッチ (ホワイト) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 5mA 備考: 保護カバー付 WRT5850W</p>	<p>フル2線式リモコン セレクタスイッチ24回路 (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.5mA 備考: 保護カバー付 WRT6024K</p>	<p>フル2線式リモコン セレクタスイッチ48回路 (光アドレス設定式) 定格信号電圧: 2.4V 消費電流: 1.5mA 備考: 保護カバー付 WRT6048K</p>

