

商品仕様書

No. 1

全 18

T/U付6Aリレーユニットの負荷接続台数表

2019年7月改定版

負荷接続台数はパナソニック(株)製照明器具の場合です。
また、接続台数表の中の‘-’印は、パナソニック(株)製照明器具を準備していません。

- ①LED照明器具 ----- P2
 - ・LEDダウンライト LE1、LE2、LE9、LD1、LG1、LZ9、DK9
 - ・高天井用LED器具 LF9、LX2、LX9、LZ2、LZ9、LR2、LR9
 - ・LEDベースライト LE1、LE2、LE9、LZ9
 - ・低温用LEDベースライト LE9
 - ・SmartArchi LEDベースライト LT9
 - ・SmartArchi LEDインダクトライト LZ9
 - ・一体型LEDベースライト LX9、LF7、LE9、LT9、LZ9、DZ9、DK9
 - ・iDシリーズ 一体型LEDベースライト LE2、LE9、LA2、LA9、LT2、LT9、DZ2、DZ9、DK9、LR9、RZ2、RZ9
 - ・直管形LEDベースライト LE9、LH9、LP9、LS9、LY9、LT9
 - ・ソケットブルダウンライト
 - ・LED電源ユニット

- ②LED電球 ----- P11
 - ・EVERLEDS

- ③インバータ蛍光灯器具 ----- P12
 - ・PSインバータ ENH、ENV、ESH
 - ・PCインバータ ECH、EDH、EYH
 - ・Hfインバータ PH、SPH、VPH、PN、SPN、VPN、APN、PF、PJ、PS、MS、PD、PE、PX、PY、PT
 - ・G-Hfインバータ SWF、WF、WFA、WFT、WS、WST、WX
 - ・エバーライト
 - ・ツイン3 ENM、ENH、PX
 - ・ツイン4 ENM
 - ・棚下用φ8

- ④電球形蛍光灯 ----- P16
 - ・パルックボール

- ⑤他社製照明器具 ----- P17
 - ・LED照明器具
 - ・LED電球
 - ・蛍光灯器具(インバータ式)
 - ・電球形蛍光灯
 - ・白熱灯
 - ・蛍光灯器具(グロー式低力率、電子スタート式低力率、ラピッド式)
 - ・蛍光灯器具(グロー式高力率、電子スタート式高力率)
 - ・HID照明器具
 - ・DNライティング(株)製LED照明器具
 - ・DNライティング(株)製 シームレスライン照明器具

- ⑥ご注意 ----- P18

【適用品番】

- | | | | |
|-----------|-----------|----------------|---------------|
| ・WR34169 | ・WR34619 | ・WRT4622K | ・WRT4621(中止品) |
| ・WR341619 | ・WR34629 | ・WR3416K(中止品) | ・WRT4622(中止品) |
| ・WR34179 | ・WRT4101K | ・WR34161K(中止品) | |
| ・WR3426K | ・WRT4104K | ・WR3417K(中止品) | |
| ・WR34279 | ・WRT41249 | ・WR3427K(中止品) | |
| ・WR34061K | ・WRT4621K | ・WRT4124K(中止品) | |

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	7
----	----------	----	------------------------------------	---	---

商品仕様書

No. 2

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

●LEDダウンライト(出力固定型) LE1、LE2、LE9

品番:XNDN～

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形(美光色も含)	1	72	40	28
100形(省エネタイプ)	1	85	40	28
150形(美光色も含)	1	44	25	18
150形(省エネタイプ)	1	58	25	18
200形(美光色も含)	1	35	25	18
200形(省エネタイプ)	1	45	25	18
250形(美光色も含)	1	28	25	18
250形(省エネタイプ)	1	35	25	18

品番:NNN20000番台 ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V
40形	1	28	—
60形	1	28	—
100形	1	28	10
150形	1	28	10
200形	1	23	10

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ以外) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
60形	1	46	—	—
100形	1	40	23	18
150形	1	26	23	18
200形	1	20	23	18

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	46	24	19
150形	1	30	24	19
200形	1	25	24	19

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ) ※2012年4月以降発売品、生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
60形	1	14	—	—
100形	1	52	24	19
150形	1	35	24	19
200形	1	30	24	19

品番:NNN60000番台(美光色) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	50	24	19
200形	1	26	24	19

●LEDダウンライト(信号線式連続調光型) LD1

品番:NDNN20000番台 ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V
60形	1	23
100形	1	22

品番:NDNN70000番台 ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V
60形	1	46

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 3

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

●LEDダウンライト(約5~100%連続調光型) LZ9

品番:XNDN~

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形(美光色も含)	1	72	40	28
100形(省エネタイプ)	1	85	40	28
150形(美光色も含)	1	44	25	18
150形(省エネタイプ)	1	58	25	18
200形(美光色も含)	1	35	25	18
200形(省エネタイプ)	1	45	25	18
250形(美光色も含)	1	28	25	18
250形(省エネタイプ)	1	35	25	18
350形(美光色も含)	1	16	18	15
350形(省エネタイプ)	1	22	21	18
550形(美光色も含)	1	11	12	10
550形(省エネタイプ)	1	14	15	12
750形(美光色も含)	1	8	9	7
750形(省エネタイプ)	1	11	12	9
1000形(美光色も含)	1	7	7	6
1000形(省エネタイプ)	1	8	9	7

品番:NDNN70000番台(ワンコアタイプ以外) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	40	23	18
150形	1	26	23	18
200形	1	20	23	18
350形	1	13	27	26
550形	1	9	18	22
700形	2	7	13	13
1000形	2	5	11	13

品番:NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	46	24	19
150形	1	30	24	19
200形	1	25	24	19

品番:NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※2012年4月以降発売品、生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	52	24	19
150形	1	35	24	19
200形	1	30	24	19
350形	1	16	33	26
550形	1	11	22	26
750形	2	8	16	13
1000形	2	6	13	13

品番:NDNN60000番台(美光色) ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形	1	50	24	19
200形	1	26	24	19
350形	1	16	33	26
550形	1	11	22	26

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 4

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

- LEDダウンライト(位相制御式調光可能型) LG1
品番:NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

種別	内蔵電源数	100V
60形	1	14

- LEDダウンライト(約5~100%デジタル連続調光・調色型) DK9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
200形	1	17	17	14
350形	1	10	10	8
550形	1	7	7	6

- 高天井用LED器具(定格出力 初期照度補正型) LF9 ※生産終了品

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
1500形ダウンライト	3	3	7	8
2000形ダウンライト	4	2	5	6
1300形 HID250形相当	4	4	8	10
2000形 HID400形相当	4	2	5	6
2700形 水銀灯700形相当	6	2	4	5

- 高天井用LED器具(約25~85%連続調光初期照度補正型) LX2、LX9 ※生産終了品

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
1300形 HID250形相当	1	5	2	2
1700形 HID400/300形相当	1	—	4	3
1800形 HID300形相当	1	4	2	2
2000形 HID400形相当	1	3	2	2
2500形 水銀灯700形相当	1	—	2	2
3000形 水銀灯1000形相当	2	—	1	1
4000形 HID1000形相当	2	—	1	1
5000形 水銀灯700形×2相当	2	—	1	1

- 高天井用LED器具(約5~100%連続調光型) LZ2、LZ9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
1500形ダウンライト	1	5	5	4
2000形ダウンライト	1	4	4	3
1300形 HID250形相当	1	4	7	5
1500形 水銀灯400形相当	1	5	10	14
2000形 HID400形相当	1	3	6	5
2500形 水銀灯700形相当	1	—	6	8
3000形 水銀灯1000形相当	1	—	5	6
4000形 HID1000形相当	1	—	4	3
5000形 水銀灯700形×2相当	2	—	3	4

- 高天井用LED器具(約5~100%連続調光型) LR2、LR9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
1500形ダウンライト	1	5	5	4
2000形ダウンライト	1	4	5	4
1000形 HID250形相当	1	9	18	14
1500形 水銀灯400形相当	1	6	13	14
2000形 HID400形相当	1	3	7	9
3000形 水銀灯1000形相当	1	—	5	6
4000形 HID1000形相当	1	—	3	4

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改
----	----------	----	------------------------------------	---

商品仕様書

No. 5

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

- LEDベースライト LE1、LE2、LE9、LZ9 ※生産終了品

品番	内蔵電源数	100V	200V	242V
NNF(W)11500 NNF(W)11510	1	27	31	24
NNF43710～NNF43713	2	5	10	12
NNF41100～NNF41104 NNF44100～NNF44104 NNF47100	2	9	7	6

- 低温用LEDベースライト(出力固定型) LE9 ※生産終了予定品

品番	内蔵電源数	100V	200V	242V
NNFJ46800	1	10	14	11

- SmartArchi LEDベースライト(約25%～100% 連続調光型) LT9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
ソフトライトLEDラインタイプ	1	18	37	30
ベースライト	1	19	37	30
スリムベースライト	1	19	37	30
スクエアベースライト □600	1	10	10	8
システムベースライト □1500	4	2	5	5
システムベースライト □600	1	10	10	8

- SmartArchi LEDインダクトライト(約5～100%連続調光型) LZ9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
シームレス建築化照明 L600	1	30	24	19
シームレス建築化照明 L900	2	20	12	9
シームレス建築化照明 L1200	2	15	12	9

- 一体型LEDベースライト(約25%～85% 連続調光初期照度補正型) LX9 ※生産終了品

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
ストレート Hf32形1灯相当	1	16	17	13
ストレート Hf32形2灯相当	1	8	8	7
ストレート FLR110形1灯相当	1	8	8	7
ストレート FLR110形2灯相当	2	4	4	3
スクエア □350	1	16	17	13
スクエア □450	1	8	8	7
スクエア □600	2	5	5	4
システム天井 □600	1	16	17	13
建築部材照明器具 L600	1	30	21	17
建築部材照明器具 L1200	1	16	17	13

- 一体型LEDベースライト(定格出力 初期照度補正型) LF7 ※生産終了品

種別	内蔵電源数	100V	200V
建築部材照明器具 L600	1	30	36

- 一体型LEDベースライト(固定出力型) LE9

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
□275 (FHP23形3灯相当タイプ)	1	23	18	15
□450 (FHP32形3灯電タイプ)	1	18	37	30
□500 (FHP32形3灯電タイプ)	1	12	23	18
□600 (FHP45形3灯電タイプ)	1	18	37	30
□650 (FHP45形3灯電タイプ)	1	12	23	18
建築部材照明器具 L600	1	54	24	19
建築部材照明器具 L1200	1	30	24	19

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改
----	----------	----	------------------------------------	---

商品仕様書

No. 6

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

●一体型LEDベースライト(約5%~100% 連続調光型) LZ9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
建築部材照明器具 L600	1	54	24	19
建築部材照明器具 L1200	1	30	24	19

●一体型LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
φ 450	1	13	23	18
φ 600	1	10	20	18
φ 900	2	6	13	11
□350 (FHP23形3灯相当タイプ)	1	26	38	30
□350 (FHP23形4灯大幅節電タイプ)	1	31	38	30
□350 (FHP23形4灯節電タイプ)	1	18	37	30
□350 (FHP23形4灯相当タイプ)	1	18	37	30
□400 (FHP23形3灯相当タイプ)	1	26	38	30
□400 (FHP23形4灯相当タイプ)	1	18	37	30
□450 (FHP32形3灯大幅節電タイプ)	1	17	35	30
□450 (FHP32形3灯節電タイプ)	1	13	23	18
□450 (FHP32形3灯相当タイプ) ※1	1	9	18	18
□450 (FHP32形3灯相当タイプ) ※2	1	13	23	18
□450 (FHP32形4灯相当タイプ)	1	11	22	18
□470 (FHP23形4灯大幅節電タイプ)	1	31	23	18
□470 (FHP23形4灯節電タイプ)	1	18	37	30
□500 (FHP32形3灯相当タイプ)	1	13	23	18
□500 (FHP32形4灯相当タイプ)	1	11	22	18
□570 (FHP32形3灯大幅節電タイプ)	1	17	35	30
□570 (FHP32形3灯節電タイプ)	1	13	23	18
□570 (FHP32形3灯相当タイプ)	1	9	18	18
□600 (FHP45形3灯大幅節電タイプ)	1	13	23	18
□600 (FHP45形3灯節電タイプ)	1	10	20	18
□600 (FHP45形3灯相当タイプ) ※3	2	6	13	11
□600 (FHP45形3灯相当タイプ) ※4	1	9	19	18
□600 (FHP45形4灯相当タイプ)	2	7	14	11
□650 (FHP45形3灯相当タイプ)	1	9	19	18
□650 (FHP45形4灯相当タイプ)	2	7	14	11
□720 (FHP45形3灯大幅節電タイプ)	1	13	23	18
□720 (FHP45形3灯節電タイプ)	1	10	20	18
□720 (FHP45形3灯相当タイプ)	2	6	13	11
□900	2	6	13	11
□1200	3	3	6	6
ストレート (H32形相当) 1灯用	1	19	37	30
ストレート (H32形相当) 2灯用	1	10	20	18
ストレート (FLR110形相当) 1灯用	1	10	20	18
ストレート (FLR110形相当) 2灯用	2	4	10	9
建築部材照明器具 L600	1	31	38	30
建築部材照明器具 L1200	1	18	37	30

※1 XL533***LT9 : *** は CB*、PE*、LW*

※2 XL533***LT9 : *** は PF*、PG*、PH*、PJ*、PK*、WA*、WB*、ZP*

※3 XL543***LT9 : *** は CB*、PE*、LW*

※4 XL543***LT9 : *** は PF*、PG*、PH*、PJ*、PK*、WA*、WB*、ZP*

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改
----	----------	----	------------------------------------	---

商品仕様書

No. 7

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

●一体型LEDベースライト(約10～100%デジタル連続調光型) DZ9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
□450 (FHP32形3灯相当タイプ)	1	11	12	9
□600 (FHP45形3灯相当タイプ)	1	8	9	7

●一体型LEDベースライト(約5～100%デジタル連続調光・調色型) DK9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
□450 (FHP32形3灯相当タイプ)	1	10	11	9
建築部材照明器具 L600	1	40	37	30
建築部材照明器具 L1200	1	23	21	18

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(出力固定型) LE2、LE9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形 800lm	1	54	33(80)※1	26(69)※1
20形 1600lm	1	28	23(54)※1	19(56)※1
20形 3200lm	1	25	23(26)※1	19(21)※1
40形 2000lm	1	31	25	21
40形 2500lm	1	24	25	21
40形 3200lm	1	23	25	21
40形 4000lm	1	16	17	14
40形 5200lm	1	12	17	14
40形 5200lm(省エネタイプ)	1	20	20	16
40形 6900lm	1	11	22	19(21)※1
40形 6900lm(省エネタイプ)	1	14(15)※1	15	12
110形 5000lm	1	12	17	14
110形 6400lm	1	14	14	12
110形 10000lm	2	—	8	7
110形 10000lm(省エネタイプ)	1	—	11	9
110形 13400lm	1	—	7	6
110形 13400lm(省エネタイプ)	1	—	8	6

※1

20形: ()内は2019年6月以前商品 2019年7月以降は()外参照

40形: ()内は2018年6月以前商品 2018年7月以降は()外参照

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 8

全 18

①LED照明器具 (1回路当り)

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約10%~100% 連続調光型) LA2、LA9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形 1600lm	1	33	23(32)※1	19(27)※1
20形 3200lm	1	17	23(32)※1	19(27)※1
40形 2000lm	1	37	25	21
40形 2500lm	1	31	25	21
40形 3200lm	1	18	25	21
40形 4000lm	1	19	25	21
40形 5200lm	1	15	25	21
40形 5200lm(省エネタイプ)	1	20	20	16
40形 6900lm	1	9	11	9
40形 6900lm(省エネタイプ)	1	14(15)※1	15	12
110形 5000lm	1	17	17	14
110形 6400lm	1	9	11	9
110形 10000lm	1	—	9	7
110形 10000lm(省エネタイプ)	1	—	11	9
110形 13400lm	2	—	5	4
110形 13400lm(省エネタイプ)	1	—	8	6

※1

20形: ()内は2019年6月以前商品 2019年7月以降は()外参照

40形: ()内は2018年6月以前商品 2018年7月以降は()外参照

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT2、LT9 ※生産終了品

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形 5200lm	1	17	25	21
40形 6900lm	1	9	11	9
110形 13400lm	1	—	5	4

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約10~100%デジタル連続調光型) DZ2、DZ9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形 2000lm	1	41(42)※1	28(43)※1	21(35)※1
40形 2500lm	1	32(35)※1	28(37)※1	21(30)※1
40形 3200lm	1	25(27)※1	28(29)※1	21(23)※1
40形 4000lm	1	21	21	18
40形 5200lm	1	16	17	14
40形 5200lm(省エネタイプ)	1	20	20	16
40形 6900lm	1	12	13	11
40形 6900lm(省エネタイプ)	1	14(15)※1	15	12
110形 5000lm	1	17	17	14
110形 6400lm	1	15	14	12
110形 10000lm	1	—	9	7
110形 10000lm(省エネタイプ)	1	—	11	9
110形 13400lm	1	—	7	6
110形 13400lm(省エネタイプ)	1	—	8	6

※1

40形: ()内は2018年6月以前商品 2018年7月以降は()外参照

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 9

全 18

①LED照明器具 (1回路当り)

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約5~100%デジタル連続調光・調色型) DK9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形 3200lm	1	21	21	18
40形 5200lm	1	13	14	12
40形 6900lm	1	11	11	9

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約5~100%連続調光型) LR9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形 5200lm	1	16(17)※1	29(33)※1	22(26)※1
40形 6900lm	1	12(13)※1	26	19(26)※1

※1

40形: ()内は2018年6月以前商品 2018年7月以降は()外参照

●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約10~100%PiPit(ピピット)連続調光・調色型) RZ2、RZ9

種 別	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形 2000lm	1	40	28(43)※1	21(35)※1
40形 2500lm	1	32(33)※1	28(37)※1	21(30)※1
40形 3200lm	1	25(26)※1	28(29)※1	21(23)※1
40形 4000lm	1	20	21	18
40形 5200lm	1	16	17	14
40形 6900lm	1	12	13	11
110形 5000lm	1	16	17	14
110形 6400lm	1	13	14	12
110形 10000lm	1	—	9	7
110形 13400lm	1	—	7	6

※1

40形: ()内は2018年6月以前商品 2018年7月以降は()外参照

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 10

全 18

①LED照明器具(1回路当り)

●直管形LEDベースライト(固定出力型) LE9

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形	1灯用	1	42	41	31
	2灯用	1	23	43	34
40形	1灯用	1	15	31	30
	2灯用	1	8	16	18
	3灯用	2	5	10	11

●直管形LEDベースライト(約25%~85% 連続調光初期照度補正型) LH9 ※生産終了品

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形	1灯用	1	15	31	30
	2灯用	1	8	16	18
	3灯用	2	5	10	11

●直管形LEDベースライト(固定出力型) LP9 ※生産終了品

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
40形	1灯用	1	27	43	34
	2灯用	1	14	28	30

●直管形LEDベースライト(省エネ出力型 初期照度補正型) LS9 ※生産終了品

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形	1灯用	1	40	22	17
	2灯用	1	22	22	18
40形	1灯用	1	20	22	18
	2灯用	1	10	22	18

●直管形LEDベースライト(省エネ出力型 約25%~85% 連続調光初期照度補正型) LY9 ※生産終了品

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形	1灯用	1	40	22	17
	2灯用	1	24	22	18
	5灯用	3	9	14	10
	6灯用	3	7	14	11
40形	1灯用	1	21	22	18
	2灯用	1	11	11	9
	3灯用	2	7	7	6

●直管形LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT2、LT9

種 別	灯 数	内蔵電源数	100V	200V	242V
20形	1灯用	1	42	41	31
	2灯用	1	23	43	34
	5灯用	3	9	14	10
	6灯用	3	7	14	11
40形	1灯用	1	15	31	30
	2灯用	1	8	16	18
	3灯用	2	5	10	11
110形	1灯用	1	10	16	18
	2灯用	2	—	8	9

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 11

全 18

①LED照明器具 (1回路当り)

●ソケットブルダウライト

種別	内蔵電源数	100V	200V	242V
100形 (非調光タイプ)	1	28	10	10
150形 (非調光タイプ)	1	28	10	10
200形 (非調光タイプ)	1	28	10	10
100形 (調光タイプ)	1	24	9	9
150形 (調光タイプ)	1	24	9	9
200形 (調光タイプ)	1	24	9	9

●LED電源ユニット

品番	100V	200V	242V
NNN28017 ※生産終了品	16	—	—
NNN88000LE1	16	—	—
NNN88001 (K) LE7 ※生産終了予定品	10	4	—
NNN83100 (K) LE9 ※生産終了予定品	16	6	5
NNN84100 (K) LE9 ※生産終了予定品	16	6	5
NNN85100 (K) LE9 ※生産終了予定品	14	6	4
NNN86100 (K) LE9 ※生産終了予定品	12	5	4
NDNN83100LZ9 ※生産終了予定品	16	6	5
NDNN84100LZ9 ※生産終了予定品	16	6	5
NDNN85100LZ9 ※生産終了予定品	14	6	4
NDNN86100LZ9 ※生産終了予定品	12	5	4
NNY28101LE9 ※生産終了品	5	3	2
NNY28102LE9 ※生産終了品	7	3	2
NNY28111LE9 ※生産終了品	2	3	3
NNY28112LE9 ※生産終了品	3	3	3
NNY28113LE9	6	3	2
NNY28114LE9	4	4	3
NNY28115LE9	3	4	3
NNY28191LF2 ※生産終了品	—	1	2

②LED電球 (1回路当り)

●EVERLEDS

種別	100V
E26/E17/E11口金	8

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 12

全 18

③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

●PSインバータ ENHタイプ(高力率)

種別	灯数	100V	200V	242V
18形ツイン	1灯用	22	—	—
27形ツイン	1灯用	15	—	—
36形ツイン	1灯用	16	32	—
	2灯用	7	17	—
40形	1灯用	13	27	—
	2灯用	7	10	20
55形ツイン	1灯用	10	22	18
	2灯用	5	11	13
96形ツイン	1灯用	—	13	15
	2灯用	—	6	7
110形	1灯用	—	12	13
	2灯用	—	5	6

●ランプフリーインバータ ENMタイプ(高力率)

種別	灯数	100V	200V	242V
Hf 32形	2灯用	7	14	17
FLR40形	2灯用	7	15	18

●PSインバータ ENVタイプ(高力率)

種別	灯数	100V	200V	242V
96形ツイン	1灯用	6	13	14
110形	1灯用	5	12	14

●PSインバータ ESHタイプ(交換専用型)

種別	灯数	100V	200V	242V
36形ツイン	2灯用	—	17	—
110形	1灯用	7	12	10
	2灯用	—	6	5

●PCインバータ ECHタイプ(60%~100%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
36形ツイン	2灯用	—	8	7
	3灯用	—	5	4
55形ツイン	1灯用	—	5	5
	2灯用	—	4	4
96形ツイン	1灯用	5	6	6
	2灯用	3	3	3
110形	1灯用	—	6	5
	2灯用	—	3	3

●PCインバータ EDHタイプ(0.5%~100%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
20形	1灯用	22	42	34
27形ツイン	1灯用	14	—	—
36形ツイン	1灯用	—	8	6
40形	1灯用	13	27	31

●PCインバータ EYHタイプ(40%~100%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
96形ツイン	1灯用	6	13	14
	2灯用	—	6	7
110形	1灯用	5	12	14
	2灯用	—	6	7

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 13

全 18

③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

●Hfインバータ PH・SPHタイプ(高出力固定型)

種別	灯数	100V	200V	242V
16形	1灯用	22	39	32
	2灯用	11	20	17
32形	1灯用	11	21	18
	2灯用	6	11	9
54形スリム	1灯用	9	17	14
	2灯用	5	9	7
17Wシームレス	1灯用	18	—	—
25Wシームレス	1灯用	12	—	—
29Wシームレス	1灯用	12	—	—
36Wシームレス	1灯用	8	—	—
44Wシームレス	1灯用	8	—	—

●Hfインバータ VPHタイプ(高出力固定型)

種別	灯数	100V	200V	242V
Hf 32形	1灯用	12	21	18
FLR40形・FL40形	2灯用	6	11	9

●Hfインバータ PN・SPNタイプ(定格出力固定型)

種別	灯数	100V	200V	242V
23形ツイン	1灯用	23	37	31
	2灯用	12	20	17
32形	1灯用	16	31	25
	2灯用	7	16	13
45形ツイン	1灯用	12	12	18
	2灯用	6	10	9
86形	1灯用	6	13	14
	2灯用	—	6	8
ツインPa 85形	1灯用	6	12	10
	2灯用	3	6	5

●Hfインバータ VPNタイプ(定格出力固定型)

種別	灯数	100V	200V	242V
Hf 32形	1灯用	17	31	25
FLR40形・FL40形	2灯用	8	16	13

●Hfインバータ APNタイプ(交換専用型)

種別	灯数	100V	200V	242V
Hf 32形・FLR40形	2灯用	10	18	15

●Hfインバータ PFタイプ(高出力型・初期照度補正省エネ型)

種別	灯数	100V	200V	242V
32形	1灯用	12	21	18
	2灯用	6	11	9

●Hfインバータ PJタイプ(定格出力型・初期照度補正省エネ型)

種別	灯数	100V	200V	242V
32形	1灯用	16	27	22
	2灯用	8	10	12
86形	1灯用	6	11	9
	2灯用	—	5	4

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 14

全 18

③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

●Hfインバータ PSタイプ(省エネ出力固定型)

種 別	灯 数	100V	200V
32 形ツイン	1灯用	18	37
	2灯用	9	18

●Hfインバータ PSタイプ(省エネ出力固定型)

種 別	灯 数	100V	200V
32 形ツイン	1灯用	18	37
	2灯用	9	18

●Hfインバータ MSタイプ(省エネ出力固定型)

種 別	灯 数	100V	200V	242V
23 形ツイン	1灯用	23	37	31
	2灯用	12	20	17
32 形ツイン	1灯用	18	33	27
	2灯用	9	16	13
36 形ツイン	1灯用	18	33	27
	2灯用	9	16	13

●Hfインバータ PDタイプ(5%~100%連続調光式)

種 別	灯 数	100V	200V	242V
32 形	1灯用	12	24	25
	2灯用	6	12	14

●Hfインバータ PEタイプ(25%~100%連続調光式)

種 別	灯 数	100V	200V	242V
16 形	1灯用	—	16	16
	2灯用	—	18	16
24 形スリム	1灯用	—	18	16
	2灯用	—	18	16
32 形	1灯用	12	24	27
	2灯用	6	12	14
50 形	1灯用	—	13	12

●Hfインバータ PXタイプ(25% ~100%連続調光式)

種 別	灯 数	100V	200V	242V
16 形	1灯用	22	39	32
	2灯用	11	20	17
32 形	1灯用	12	18	18
	2灯用	6	12	15
45 形ツイン	1灯用	12	21	18
	2灯用	6	10	9
50 形	1灯用	8	14	12
54 形スリム	1灯用	10	18	18
	2灯用	5	9	7
ツインPa 85 形	1灯用	6	12	10
	2灯用	3	6	5
17 Wシームレス	1灯用	26	32	—
25 Wシームレス	1灯用	18	22	—
29 Wシームレス	1灯用	16	22	—
36 Wシームレス	1灯用	13	16	—
44 Wシームレス	1灯用	11	16	—

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 15

全 18

③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

●Hfインバータ PYタイプ(40%～100%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
32形ツイン	1灯用	16	18	18
	2灯用	8	15	15
45形ツイン	1灯用	12	18	18
	2灯用	6	12	15
86形	1灯用	6	13	14
	2灯用	—	6	8

●Hfインバータ PTタイプ(段調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V	265V
16形	2灯用	9	23	27	—
32形	1灯用	11	17	15	—
	2灯用	6	11	9	16
50形	1灯用	5	16	17	—
	2灯用	3	4	4	—

●G-Hfインバータ SWFタイプ(定格出力型)

種別	灯数	100V	200V	242V
G-Hf 63形	1灯用	9	16	13
	2灯用	2	8	6

●G-Hfインバータ WF・WFA・WFTタイプ(定格出力型)

種別	灯数	100V	200V	242V
G-Hf 63形	1灯用	8	15	12
	2灯用	—	8	6

●G-Hfインバータ WS・WSTタイプ(省エネ出力型)

種別	灯数	100V	200V	242V
G-Hf 63形	1灯用	18	32	26

●G-Hfインバータ WXタイプ(25%～75%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
G-Hf 63形	1灯用	8	15	12
	2灯用	—	8	6

●エバーライト

種別	灯数	100V	200V	242V
18形	1灯用	10	—	—
30形	1灯用	16	27	22
50形	1灯用	10	18	15
140形	1灯用	3	6	5
150形	1灯用	3	5	4
240形	1灯用	—	3	3

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 16

全 18

③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

●ツイン3 ENMタイプ(高力率ワットフリー)

種別	灯数	100V	200V	242V
16形	1灯用	30	48	40
24形	1灯用	20	18	15
	2灯用	10	17	15
32形	1灯用	16	18	15
	2灯用	8	17	15
42形	1灯用	12	18	15
	2灯用	6	13	15
57形	1灯用	9	18	15
	2灯用	4	9	10

●ツイン3 ENHタイプ(高力率)

種別	灯数	100V	200V
16形	1灯用	20	—
24形	1灯用	14	—
32形	1灯用	11	18
	2灯用	5	10
42形	1灯用	8	16
	2灯用	4	7

●ツイン3 PXタイプ(25%~100%連続調光式)

種別	灯数	100V	200V	242V
24形	1灯用	20	19	15
32形	1灯用	16	19	15
	2灯用	8	15	12
42形	1灯用	12	19	15
	2灯用	6	11	9

●ツイン4 ENMタイプ(高力率ワットフリー)

種別	灯数	100V	200V	242V
62形	1灯用	8	15	12
	2灯用	4	7	6
82形	1灯用	6	11	9
	2灯用	3	5	4

●棚下用φ8

種別	灯数	100V
6形	1灯用	15
10形	1灯用	15
6+6形	2灯用	9
6+10形	2灯用	9
10+10形	2灯用	9

④電球型蛍光灯 (1回路当り)

●パルックボール

種別	灯数	100V
7~15形	1灯用	3
22~25形	1灯用	1

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 17

全 18

⑤他社製照明器具 (1回路当り)

- LED照明器具
- LED電球
- インバータ蛍光灯器具
- 電球型蛍光灯

突入電流合計が**100A以内**(突入電流幅8ms未満)まで接続可能です。

※ただし突入電流値は、投入位相角90°で、現場容量あるいは500kVAの電源トランス使用時のものとして下さい。

※入力電流値は6A以内になるようにしてください。

- 白熱灯
- 蛍光灯器具(グロー式低力率・電子スタート式低力率・ラピッド式)

入力電流6Aまで接続可能です。

- 蛍光灯器具(グロー式高力率・電子スタート式高力率)
- HID照明器具

接続できません

- DNライティング(株)製 LED照明器具

型番	100V	200V	242V
SA-LED2-550FPL	18	9	—
SA-LED2-850FPL	18	9	—
SA-LED2-1000FPL	18	9	—
SA-LED2-1250FPL	18	9	—
SA-LED2-1500FPL	18	9	—
HA-LEDW(N) 600F-□□-FPL	20	9	—
HA-LEDW(N) 600F-□□-FPL	20	9	—
HA-LEDW(N) 1200F-□□-FPL	18	9	—
HA-LEDW(N) 1500F-□□-FPL	10	4	—
HAS-LED550□□-FPL	16	7	6
HAS-LED850□□-FPL	16	7	6
HAS-LED1000□□-FPL	16	7	6
HAS-LED1250□□-FPL	16	7	6
HAS-LED1500□□-FPL	16	7	6
ELD2425HD	9	—	—
ELD2435HFD	13	12	9
ELD24150H ※PDD150-24用	3	1	1

- DNライティング(株)製 シームレスライン照明器具

型番	100V	200V	240V
SAL-K(D2-) 550FM	26	18	—
SAL-K(D2-) 850FM	18	18	—
SAL-K(D2-) 1000FM	16	18	—
SAL-K(D2-) 1250FM	13	18	—
SAL-K(D2-) 1500FM	11	18	—
SAL-D2-850FP	17	10	9
SAL-D2-1000FP	15	10	9
SAL-D2-1250FP	13	10	9
SAL-D2-1500FP	11	10	9

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--

商品仕様書

No. 18

全 18

⑥ご注意

- 注1) 接続可能台数は器具の突入電流をもとに算出されています。
(突入電流は器具によって異なります。器具の入力電流には比例していません。)
接続可能台数を超過して使用すると、リレーユニットが破壊するおそれがあります。
- 注2) 照明器具内蔵用プラグイン式T/U付6Aリレーユニット(WR34061K)はスペースの関係上、
照明器具内に取り付けない場合がありますのでご注意ください。
- 注3) 電球(白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球)は全て接続可能台数が異なります。
本仕様書に記載している台数はパナソニック製電球の台数となります。
電球を交換される場合は、交換する電球のメーカーおよび接続可能台数をご確認いただき、
接続可能台数を超過して使用することのないよう、十分にご注意ください。
接続可能台数を超過して使用すると、リレーユニットが破壊するおそれがあります。
- 注4) 複数の電源ユニットが内蔵されているLED照明器具もありますので、
上記以外のLED照明器具に関しては、別途お問い合わせください。

品番	WR34169他	品名	フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列 接続台数表	改	
----	----------	----	------------------------------------	---	--