

# 商品仕様書

No. 1

全 17

## T/U付6Aリレーユニットの負荷接続台数表

2016年2月改定版

負荷接続台数はパナソニック(株)製照明器具の場合です。  
また、接続台数表の中の‘-’印は、パナソニック(株)製照明器具を準備していません。

- ①LED照明器具 ----- P2
  - ・LEDダウンライト LE1、LE2、LE9、LD1、LG1、LZ9、DK9
  - ・高天井用LED器具 LF9、LX2、LX9、LZ9
  - ・LEDベースライト LE1、LE2、LE9、LZ9
  - ・低温用LEDベースライト LE9
  - ・SmartArchi LEDベースライト LT9
  - ・SmartArchi LEDインダクトライト LZ9
  - ・一体型LEDベースライト LX9、LF7、LE9、LT9、LZ9、DZ9、DK9
  - ・iDシリーズ 一体型LEDベースライト LE2、LE9、LA2、LA9、LT2、LT9、DZ2、DZ9、DK9
  - ・直管形LEDベースライト LE9、LH9、LP9、LS9、LY9、LT9
  - ・ソケットブルダウンライト
  - ・LED電源ユニット
  
- ②LED電球 ----- P10
  - ・EVERLEDS
  
- ③インバータ蛍光灯器具 ----- P11
  - ・PSインバータ ENH、ENV、ESH
  - ・PCインバータ ECH、EDH、EYH
  - ・Hfインバータ PH、SPH、VPH、PN、SPN、VPN、APN、PF、PJ、PS、MS、PD、PE、PX、PY、PT
  - ・G-Hfインバータ SWF、WF、WFA、WFT、WS、WST、WX
  - ・エバーライト
  - ・ツイン3 ENM、ENH、PX
  - ・ツイン4 ENM
  - ・棚下用 φ8
  
- ④電球型蛍光灯 ----- P15
  - ・パルックボール
  
- ⑤他社製照明器具 ----- P16
  - ・LED照明器具
  - ・LED電球
  - ・蛍光灯器具(インバータ式)
  - ・電球型蛍光灯
  - ・白熱灯
  - ・蛍光灯器具(グロー式低力率、電子スタート式低力率、ラピッド式)
  - ・蛍光灯器具(グロー式高力率、電子スタート式高力率)
  - ・HID照明器具
  - ・DNライティング(株)製LED照明器具
  - ・DNライティング(株)製 シームレスライン照明器具
  
- ⑥ご注意 ----- P17

**【適用品番】**

- |           |           |                |               |
|-----------|-----------|----------------|---------------|
| ・WR34169  | ・WR34619  | ・WRT4622K      | ・WRT4621(中止品) |
| ・WR341619 | ・WR34629  | ・WR3416K(中止品)  | ・WRT4622(中止品) |
| ・WR34179  | ・WRT4101K | ・WR34161K(中止品) |               |
| ・WR3426K  | ・WRT4104K | ・WR3417K(中止品)  |               |
| ・WR34279  | ・WRT41249 | ・WR3427K(中止品)  |               |
| ・WR34061K | ・WRT4621K | ・WRT4124K(中止品) |               |

|    |          |    |                                    |   |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 | 5 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|---|

# 商品仕様書

No. 2

全 17

## ①LED照明器具(1回路当り)

### ●LEDダウンライト(出力固定型) LE1、LE2、LE9

品番:XNDN～

| 種 別          | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|--------------|-------|------|------|------|
| 100形(美光色も含)  | 1     | 72   | 40   | 28   |
| 100形(省エネタイプ) | 1     | 85   | 40   | 28   |
| 150形(美光色も含)  | 1     | 44   | 25   | 18   |
| 150形(省エネタイプ) | 1     | 58   | 25   | 18   |
| 200形(美光色も含)  | 1     | 35   | 25   | 18   |
| 200形(省エネタイプ) | 1     | 45   | 25   | 18   |
| 250形(美光色も含)  | 1     | 28   | 25   | 18   |
| 250形(省エネタイプ) | 1     | 35   | 25   | 18   |

品番:NNN20000番台 ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V |
|------|-------|------|------|
| 40形  | 1     | 28   | —    |
| 60形  | 1     | 28   | —    |
| 100形 | 1     | 28   | 10   |
| 150形 | 1     | 28   | 10   |
| 200形 | 1     | 23   | 10   |

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ以外) ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 60形  | 1     | 46   | —    | —    |
| 100形 | 1     | 40   | 23   | 18   |
| 150形 | 1     | 26   | 23   | 18   |
| 200形 | 1     | 20   | 23   | 18   |

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 100形 | 1     | 46   | 24   | 19   |
| 150形 | 1     | 30   | 24   | 19   |
| 200形 | 1     | 25   | 24   | 19   |

品番:NNN70000番台(ワンコアタイプ) ※2012年4月以降発売品、生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 60形  | 1     | 14   | —    | —    |
| 100形 | 1     | 52   | 24   | 19   |
| 150形 | 1     | 35   | 24   | 19   |
| 200形 | 1     | 30   | 24   | 19   |

品番:NNN60000番台(美光色) ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 100形 | 1     | 50   | 24   | 19   |
| 200形 | 1     | 26   | 24   | 19   |

### ●LEDダウンライト(信号線式連続調光型) LD1

品番:NDNN20000番台 ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V |
|------|-------|------|
| 60形  | 1     | 23   |
| 100形 | 1     | 22   |

品番:NDNN70000番台 ※生産終了品

| 種 別 | 内蔵電源数 | 100V |
|-----|-------|------|
| 60形 | 1     | 46   |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 3

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

●LEDダウンライト(約5～100%連続調光型) LZ9

品番: XNDN～

| 種 別                         | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----------------------------|-------|------|------|------|
| 100形(美光色も含)                 | 1     | 72   | 40   | 28   |
| 100形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 85   | 40   | 28   |
| 150形(美光色も含)                 | 1     | 44   | 25   | 18   |
| 150形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 58   | 25   | 18   |
| 200形(美光色も含)                 | 1     | 35   | 25   | 18   |
| 200形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 45   | 25   | 18   |
| 250形(美光色も含)                 | 1     | 28   | 25   | 18   |
| 250形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 35   | 25   | 18   |
| 350形(美光色も含)                 | 1     | 16   | 18   | 15   |
| 350形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 22   | 21   | 18   |
| 550形(美光色も含)                 | 1     | 11   | 12   | 10   |
| 550形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 14   | 15   | 12   |
| 750形(美光色も含)                 | 1     | 8    | 9    | 7    |
| 750形(省エネタイプ <sup>®</sup> )  | 1     | 11   | 12   | 9    |
| 1000形(美光色も含)                | 1     | 7    | 7    | 6    |
| 1000形(省エネタイプ <sup>®</sup> ) | 1     | 8    | 9    | 7    |

品番: NDNN70000番台(ワンコアタイプ以外) ※生産終了品

| 種 別   | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-------|-------|------|------|------|
| 100形  | 1     | 40   | 23   | 18   |
| 150形  | 1     | 26   | 23   | 18   |
| 200形  | 1     | 20   | 23   | 18   |
| 350形  | 1     | 13   | 27   | 26   |
| 550形  | 1     | 9    | 18   | 22   |
| 700形  | 2     | 7    | 13   | 13   |
| 1000形 | 2     | 5    | 11   | 13   |

品番: NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 100形 | 1     | 46   | 24   | 19   |
| 150形 | 1     | 30   | 24   | 19   |
| 200形 | 1     | 25   | 24   | 19   |

品番: NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※2012年4月以降発売品、生産終了品

| 種 別   | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-------|-------|------|------|------|
| 100形  | 1     | 52   | 24   | 19   |
| 150形  | 1     | 35   | 24   | 19   |
| 200形  | 1     | 30   | 24   | 19   |
| 350形  | 1     | 16   | 33   | 26   |
| 550形  | 1     | 11   | 22   | 26   |
| 750形  | 2     | 8    | 16   | 13   |
| 1000形 | 2     | 6    | 13   | 13   |

品番: NDNN60000番台(美光色) ※生産終了品

| 種 別  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 100形 | 1     | 50   | 24   | 19   |
| 200形 | 1     | 26   | 24   | 19   |
| 350形 | 1     | 16   | 33   | 26   |
| 550形 | 1     | 11   | 22   | 26   |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 4

全 17

## ①LED照明器具(1回路当り)

### ●LEDダウンライト(位相制御式調光可能型) LG1

品番:NDNN70000番台(ワンコアタイプ) ※生産終了品

| 種別  | 内蔵電源数 | 100V |
|-----|-------|------|
| 60形 | 1     | 14   |

### ●LEDダウンライト(約5～100%デジタル連続調光・調色型) DK9

| 種別   | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-------|------|------|------|
| 200形 | 1     | 17   | 17   | 14   |
| 350形 | 1     | 10   | 10   | 8    |
| 550形 | 1     | 7    | 7    | 6    |

### ●高天井用LED器具(定格出力 初期照度補正型) LF9

| 種別                        | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|---------------------------|-------|------|------|------|
| 1500形ダウンライト               | 3     | 3    | 7    | 8    |
| 2000形ダウンライト               | 4     | 2    | 5    | 6    |
| 1300形 HID250形相当<br>※生産終了品 | 4     | 4    | 8    | 10   |
| 2000形 HID400形相当<br>※生産終了品 | 4     | 2    | 5    | 6    |
| 2700形 水銀灯700形相当<br>※生産終了品 | 6     | 2    | 4    | 5    |

### ●高天井用LED器具(約25～85%連続調光初期照度補正型) LX2、LX9

| 種別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|---------------------|-------|------|------|------|
| 1300形 HID250形相当     | 1     | 5    | 2    | 2    |
| 1700形 HID400/300形相当 | 1     | —    | 4    | 3    |
| 1800形 HID300形相当     | 1     | 4    | 2    | 2    |
| 2000形 HID400形相当     | 1     | 3    | 2    | 2    |
| 2500形 水銀灯700形相当     | 1     | —    | 2    | 2    |
| 3000形 水銀灯1000形相当    | 2     | —    | 1    | 1    |
| 4000形 HID1000形相当    | 2     | —    | 1    | 1    |
| 5000形 水銀灯700形×2相当   | 2     | —    | 1    | 1    |

### ●高天井用LED器具(約5～100%連続調光型) LZ9

| 種別              | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----------------|-------|------|------|------|
| 1500形ダウンライト     | 3     | 3    | 7    | 8    |
| 2000形ダウンライト     | 4     | 2    | 5    | 6    |
| 1300形 HID250形相当 | 1     | 4    | 7    | 5    |
| 2000形 HID400形相当 | 1     | 3    | 6    | 5    |

### ●LEDベースライト LE1、LE2、LE9、LZ9

| 品番  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|---|-------|------|------|------|
| NNF(W)11500<br>NNF(W)11510  | 1     | 27   | 31   | 24   |
| NNF43710～NNF43713<br>※生産終了品   | 2     | 5    | 10   | 12   |
| NNF41100<br>NNF41103<br>NNF41104<br>NNF44100～NNF44104<br>NNF47100<br>※全て生産終了品 | 2     | 9    | 7    | 6    |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 5

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

### ●低温用LEDベースライト(出力固定型) LE9

| 品番        | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----------|-------|------|------|------|
| NNFJ46800 | 1     | 10   | 14   | 11   |

### ●SmartArchi LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT9

| 種別               | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------------------|-------|------|------|------|
| ソフトライトLEDラインタイプ  | 1     | 18   | 37   | 30   |
| ベースライト           | 1     | 19   | 37   | 30   |
| スリムベースライト        | 1     | 19   | 37   | 30   |
| スクエアベースライト □600  | 1     | 10   | 10   | 8    |
| システムベースライト □1500 | 4     | 2    | 5    | 5    |
| システムベースライト □600  | 1     | 10   | 10   | 8    |

### ●SmartArchi LEDインダクトライト(約5~100%連続調光型) LZ9

| 種別               | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------------------|-------|------|------|------|
| シームレス建築化照明 L600  | 1     | 30   | 24   | 19   |
| シームレス建築化照明 L900  | 2     | 20   | 12   | 9    |
| シームレス建築化照明 L1200 | 2     | 15   | 12   | 9    |

### ●一体型LEDベースライト(約25%~85% 連続調光初期照度補正型) LX9 ※生産終了品

| 種別                | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-------------------|-------|------|------|------|
| ストレート Hf32形1灯相当   | 1     | 16   | 17   | 13   |
| ストレート Hf32形2灯相当   | 1     | 8    | 8    | 7    |
| ストレート FLR110形1灯相当 | 1     | 8    | 8    | 7    |
| ストレート FLR110形2灯相当 | 2     | 4    | 4    | 3    |
| スクエア □350         | 1     | 16   | 17   | 13   |
| スクエア □450         | 1     | 8    | 8    | 7    |
| スクエア □600         | 2     | 5    | 5    | 4    |
| システム天井 □600       | 1     | 16   | 17   | 13   |
| 建築部材照明器具 L600     | 1     | 30   | 21   | 17   |
| 建築部材照明器具 L1200    | 1     | 16   | 17   | 13   |

### ●一体型LEDベースライト(定格出力 初期照度補正型) LF7 ※生産終了品

| 種別            | 内蔵電源数 | 100V | 200V |
|---------------|-------|------|------|
| 建築部材照明器具 L600 | 1     | 30   | 36   |

### ●一体型LEDベースライト(固定出力型) LE9

| 種別                   | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| □275 (FHP23形3灯相当タイプ) | 1     | 23   | 18   | 15   |
| □450 (FHP32形3灯節電タイプ) | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □500 (FHP32形3灯節電タイプ) | 1     | 12   | 23   | 18   |
| □600 (FHP45形3灯節電タイプ) | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □650 (FHP45形3灯節電タイプ) | 1     | 12   | 23   | 18   |
| 建築部材照明器具 L600        | 1     | 54   | 24   | 19   |
| 建築部材照明器具 L1200       | 1     | 30   | 24   | 19   |

### ●一体型LEDベースライト(約5%~100% 連続調光型) LZ9

| 種別             | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------|-------|------|------|------|
| 建築部材照明器具 L600  | 1     | 54   | 24   | 19   |
| 建築部材照明器具 L1200 | 1     | 30   | 24   | 19   |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 6

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

●一体型LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT9

| 種別                      | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| φ 450                   | 1     | 13   | 23   | 18   |
| φ 600                   | 1     | 10   | 20   | 18   |
| φ 900                   | 2     | 6    | 13   | 11   |
| □350 (FHP23形3灯相当タイプ)    | 1     | 26   | 38   | 30   |
| □350 (FHP23形4灯大幅節電タイプ)  | 1     | 31   | 38   | 30   |
| □350 (FHP23形4灯節電タイプ)    | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □350 (FHP23形4灯相当タイプ)    | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □400 (FHP23形3灯相当タイプ)    | 1     | 26   | 38   | 30   |
| □400 (FHP23形4灯相当タイプ)    | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □450 (FHP32形3灯大幅節電タイプ)  | 1     | 17   | 35   | 30   |
| □450 (FHP32形3灯節電タイプ)    | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □450 (FHP32形3灯相当タイプ) ※1 | 1     | 9    | 18   | 18   |
| □450 (FHP32形3灯相当タイプ) ※2 | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □450 (FHP32形4灯相当タイプ)    | 1     | 11   | 22   | 18   |
| □470 (FHP23形4灯大幅節電タイプ)  | 1     | 31   | 23   | 18   |
| □470 (FHP23形4灯節電タイプ)    | 1     | 18   | 37   | 30   |
| □500 (FHP32形3灯相当タイプ)    | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □500 (FHP32形4灯相当タイプ)    | 1     | 11   | 22   | 18   |
| □570 (FHP32形3灯大幅節電タイプ)  | 1     | 17   | 35   | 30   |
| □570 (FHP32形3灯節電タイプ)    | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □570 (FHP32形3灯相当タイプ)    | 1     | 9    | 18   | 18   |
| □600 (FHP45形3灯大幅節電タイプ)  | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □600 (FHP45形3灯節電タイプ)    | 1     | 10   | 20   | 18   |
| □600 (FHP45形3灯相当タイプ) ※3 | 2     | 6    | 13   | 11   |
| □600 (FHP45形3灯相当タイプ) ※4 | 1     | 9    | 19   | 18   |
| □600 (FHP45形4灯相当タイプ)    | 2     | 7    | 14   | 11   |
| □650 (FHP45形3灯相当タイプ)    | 1     | 9    | 19   | 18   |
| □650 (FHP45形4灯相当タイプ)    | 2     | 7    | 14   | 11   |
| □720 (FHP45形3灯大幅節電タイプ)  | 1     | 13   | 23   | 18   |
| □720 (FHP45形3灯節電タイプ)    | 1     | 10   | 20   | 18   |
| □720 (FHP45形3灯相当タイプ)    | 2     | 6    | 13   | 11   |
| □900                    | 2     | 6    | 13   | 11   |
| □1200                   | 3     | 3    | 6    | 6    |
| ストレート (HB3形相当) 1灯用      | 1     | 19   | 37   | 30   |
| ストレート (HB3形相当) 2灯用      | 1     | 10   | 20   | 18   |
| ストレート (FLR110形相当) 1灯用   | 1     | 10   | 20   | 18   |
| ストレート (FLR110形相当) 2灯用   | 2     | 4    | 10   | 9    |
| 建築部材照明器具 L600           | 1     | 31   | 38   | 30   |
| 建築部材照明器具 L1200          | 1     | 18   | 37   | 30   |

※1 XL533\*\*\*LT9 : \*\*\* は CB\*、PE\*、LW\*

※2 XL533\*\*\*LT9 : \*\*\* は PF\*、PG\*、PH\*、PJ\*、PK\*、WA\*、WB\*、ZP\*

※3 XL543\*\*\*LT9 : \*\*\* は CB\*、PE\*、LW\*

※4 XL543\*\*\*LT9 : \*\*\* は PF\*、PG\*、PH\*、PJ\*、PK\*、WA\*、WB\*、ZP\*

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 7

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

### ●一体型LEDベースライト(約10～100%デジタル連続調光型) DZ9

| 種 別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| □450 (FHP32形3灯相当タイプ) | 1     | 11   | 12   | 9    |
| □600 (FHP45形3灯相当タイプ) | 1     | 8    | 9    | 7    |

### ●一体型LEDベースライト(約5～100%デジタル連続調光・調色型) DK9

| 種 別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| □450 (FHP32形3灯相当タイプ) | 1     | 10   | 11   | 9    |
| 建築部材照明器具 L600        | 1     | 40   | 37   | 30   |
| 建築部材照明器具 L1200       | 1     | 23   | 21   | 18   |

### ●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(出力固定型) LE2、LE9

| 種 別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| 20形 800lm            | 1     | 54   | 80   | 69   |
| 20形 1600lm           | 1     | 28   | 54   | 56   |
| 40形 2000lm           | 1     | 31   | 25   | 21   |
| 40形 2500lm           | 1     | 24   | 25   | 21   |
| 40形 3200lm           | 1     | 23   | 25   | 21   |
| 40形 4000lm           | 1     | 16   | 17   | 14   |
| 40形 5200lm           | 1     | 12   | 17   | 14   |
| 40形 5200lm(省エネタイプ)   | 1     | 20   | 20   | 16   |
| 40形 6900lm           | 1     | 11   | 22   | 21   |
| 40形 6900lm(省エネタイプ)   | 1     | 15   | 15   | 12   |
| 110形 5000lm          | 1     | 12   | 17   | 14   |
| 110形 6400lm          | 1     | 14   | 14   | 12   |
| 110形 10000lm         | 2     | —    | 8    | 7    |
| 110形 10000lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 11   | 9    |
| 110形 13400lm         | 1     | —    | 7    | 6    |
| 110形 13400lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 8    | 6    |

### ●iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約10%～100% 連続調光型) LA2、LA9

| 種 別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| 20形 1600lm           | 1     | 33   | 32   | 27   |
| 20形 3200lm           | 1     | 17   | 32   | 27   |
| 40形 2000lm           | 1     | 37   | 25   | 21   |
| 40形 2500lm           | 1     | 31   | 25   | 21   |
| 40形 3200lm           | 1     | 18   | 25   | 21   |
| 40形 4000lm           | 1     | 19   | 25   | 21   |
| 40形 5200lm           | 1     | 15   | 25   | 21   |
| 40形 5200lm(省エネタイプ)   | 1     | 20   | 20   | 16   |
| 40形 6900lm           | 1     | 9    | 11   | 9    |
| 40形 6900lm(省エネタイプ)   | 1     | 15   | 15   | 12   |
| 110形 5000lm          | 1     | 17   | 17   | 14   |
| 110形 6400lm          | 1     | 9    | 11   | 9    |
| 110形 10000lm         | 1     | —    | 9    | 7    |
| 110形 10000lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 11   | 9    |
| 110形 13400lm         | 2     | —    | 5    | 4    |
| 110形 13400lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 8    | 6    |

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|

# 商品仕様書

No. 8

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

- iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT2、LT9 ※生産終了品

| 種 別          | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|--------------|-------|------|------|------|
| 40形 5200lm   | 1     | 17   | 25   | 21   |
| 40形 6900lm   | 1     | 9    | 11   | 9    |
| 110形 13400lm | 1     | —    | 5    | 4    |

- iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約10~100%デジタル連続調光型) DZ2、DZ9

| 種 別                  | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------------|-------|------|------|------|
| 40形 2000lm           | 1     | 42   | 43   | 35   |
| 40形 2500lm           | 1     | 35   | 37   | 30   |
| 40形 3200lm           | 1     | 27   | 29   | 23   |
| 40形 4000lm           | 1     | 21   | 21   | 18   |
| 40形 5200lm           | 1     | 16   | 17   | 14   |
| 40形 5200lm(省エネタイプ)   | 1     | 20   | 20   | 16   |
| 40形 6900lm           | 1     | 12   | 13   | 11   |
| 40形 6900lm(省エネタイプ)   | 1     | 15   | 15   | 12   |
| 110形 5000lm          | 1     | 17   | 17   | 14   |
| 110形 6400lm          | 1     | 14   | 14   | 12   |
| 110形 10000lm         | 1     | —    | 9    | 7    |
| 110形 10000lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 11   | 9    |
| 110形 13400lm         | 1     | —    | 7    | 6    |
| 110形 13400lm(省エネタイプ) | 1     | —    | 8    | 6    |

- iDシリーズ 一体型LEDベースライト(約5~100%デジタル連続調光・調色型) DK9

| 種 別        | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------------|-------|------|------|------|
| 40形 3200lm | 1     | 21   | 21   | 18   |
| 40形 5200lm | 1     | 13   | 14   | 12   |
| 40形 6900lm | 1     | 11   | 11   | 9    |

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|



# 商品仕様書

No. 9

全 17

## ①LED照明器具(1回路当り)

### ●直管形LEDベースライト(固定出力型) LE9

| 種 別 | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|-------|------|------|------|
| 20形 | 1灯用 | 1     | 42   | 41   | 31   |
|     | 2灯用 | 1     | 23   | 43   | 34   |
| 40形 | 1灯用 | 1     | 15   | 31   | 30   |
|     | 2灯用 | 1     | 8    | 16   | 18   |
|     | 3灯用 | 2     | 5    | 10   | 11   |

### ●直管形LEDベースライト(約25%~85% 連続調光初期照度補正型) LH9 ※生産終了品

| 種 別 | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|-------|------|------|------|
| 40形 | 1灯用 | 1     | 15   | 31   | 30   |
|     | 2灯用 | 1     | 8    | 16   | 18   |
|     | 3灯用 | 2     | 5    | 10   | 11   |

### ●直管形LEDベースライト(固定出力型) LP9 ※生産終了品

| 種 別 | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|-------|------|------|------|
| 40形 | 1灯用 | 1     | 27   | 43   | 34   |
|     | 2灯用 | 1     | 14   | 28   | 30   |

### ●直管形LEDベースライト(省エネ出力型 初期照度補正型) LS9 ※生産終了品

| 種 別 | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|-------|------|------|------|
| 20形 | 1灯用 | 1     | 40   | 22   | 17   |
|     | 2灯用 | 1     | 22   | 22   | 18   |
| 40形 | 1灯用 | 1     | 20   | 22   | 18   |
|     | 2灯用 | 1     | 10   | 22   | 18   |

### ●直管形LEDベースライト(省エネ出力型 約25%~85% 連続調光初期照度補正型) LY9 ※生産終了品

| 種 別 | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|-------|------|------|------|
| 20形 | 1灯用 | 1     | 40   | 22   | 17   |
|     | 2灯用 | 1     | 24   | 22   | 18   |
|     | 5灯用 | 3     | 9    | 14   | 10   |
|     | 6灯用 | 3     | 7    | 14   | 11   |
| 40形 | 1灯用 | 1     | 21   | 22   | 18   |
|     | 2灯用 | 1     | 11   | 11   | 9    |
|     | 3灯用 | 2     | 7    | 7    | 6    |

### ●直管形LEDベースライト(約25%~100% 連続調光型) LT2、LT9

| 種 別  | 灯 数 | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-----|-------|------|------|------|
| 20形  | 1灯用 | 1     | 42   | 41   | 31   |
|      | 2灯用 | 1     | 23   | 43   | 34   |
|      | 5灯用 | 3     | 9    | 14   | 10   |
|      | 6灯用 | 3     | 7    | 14   | 11   |
| 40形  | 1灯用 | 1     | 15   | 31   | 30   |
|      | 2灯用 | 1     | 8    | 16   | 18   |
|      | 3灯用 | 2     | 5    | 10   | 11   |
| 110形 | 1灯用 | 1     | 10   | 16   | 18   |
|      | 2灯用 | 2     | —    | 8    | 9    |

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|

# 商品仕様書

No. 10

全 17

## ①LED照明器具 (1回路当り)

### ●ソケットブルダウンライト

| 種 別           | 内蔵電源数 | 100V | 200V | 242V |
|---------------|-------|------|------|------|
| 100形 (非調光タイプ) | 1     | 28   | 10   | 10   |
| 150形 (非調光タイプ) | 1     | 28   | 10   | 10   |
| 200形 (非調光タイプ) | 1     | 28   | 10   | 10   |
| 100形 (調光タイプ)  | 1     | 24   | 9    | 9    |
| 150形 (調光タイプ)  | 1     | 24   | 9    | 9    |
| 200形 (調光タイプ)  | 1     | 24   | 9    | 9    |

### ●LED電源ユニット

| 品 番                   | 100V | 200V | 242V |
|-----------------------|------|------|------|
| NNN28017<br>※生産終了品    | 16   | —    | —    |
| NNN88000LE1           | 16   | —    | —    |
| NNN88001 (K) LE7      | 10   | 4    | —    |
| NNN83100 (K) LE9      | 16   | 6    | 5    |
| NNN84100 (K) LE9      | 16   | 6    | 5    |
| NNN85100 (K) LE9      | 14   | 6    | 4    |
| NNN86100 (K) LE9      | 12   | 5    | 4    |
| NDNN83100LZ9          | 16   | 6    | 5    |
| NDNN84100LZ9          | 16   | 6    | 5    |
| NDNN85100LZ9          | 14   | 6    | 4    |
| NDNN86100LZ9          | 12   | 5    | 4    |
| NNY28101LE9<br>※生産終了品 | 5    | 3    | 2    |
| NNY28102LE9<br>※生産終了品 | 7    | 3    | 2    |
| NNY28111LE9<br>※生産終了品 | 2    | 3    | 3    |
| NNY28112LE9<br>※生産終了品 | 3    | 3    | 3    |
| NNY28113LE9           | 6    | 3    | 2    |
| NNY28114LE9           | 4    | 4    | 3    |
| NNY28115LE9           | 3    | 4    | 3    |
| NNY28191LF2<br>※生産終了品 | —    | 1    | 2    |

## ②LED電球 (1回路当り)

### ●EVERLEDS

| 種 別           | 100V |
|---------------|------|
| E26/E17/E11口金 | 8    |

|        |          |        |                                    |   |  |
|--------|----------|--------|------------------------------------|---|--|
| 品<br>番 | WR34169他 | 品<br>名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|--------|----------|--------|------------------------------------|---|--|

# 商品仕様書

No. 11

全 17

## ③インバータ蛍光灯器具(1回路当り)

### ●PSインバータ ENHタイプ(高力率)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 18形ツイン | 1灯用 | 22   | —    | —    |
| 27形ツイン | 1灯用 | 15   | —    | —    |
| 36形ツイン | 1灯用 | 16   | 32   | —    |
|        | 2灯用 | 7    | 17   | —    |
| 40形    | 1灯用 | 13   | 27   | —    |
|        | 2灯用 | 7    | 10   | 20   |
| 55形ツイン | 1灯用 | 10   | 22   | 18   |
|        | 2灯用 | 5    | 11   | 13   |
| 96形ツイン | 1灯用 | —    | 13   | 15   |
|        | 2灯用 | —    | 6    | 7    |
| 110形   | 1灯用 | —    | 12   | 13   |
|        | 2灯用 | —    | 5    | 6    |

### ●ランプフリーインバータ ENMタイプ(高力率)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| Hf32形  | 2灯用 | 7    | 14   | 17   |
| FLR40形 | 2灯用 | 7    | 15   | 18   |

### ●PSインバータ ENVタイプ(高力率)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 96形ツイン | 1灯用 | 6    | 13   | 14   |
| 110形   | 1灯用 | 5    | 12   | 14   |

### ●PSインバータ ESHタイプ(交換専用型)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 36形ツイン | 2灯用 | —    | 17   | —    |
| 110形   | 1灯用 | 7    | 12   | 10   |
|        | 2灯用 | —    | 6    | 5    |

### ●PCインバータ ECHタイプ(60%~100%連続調光式)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 36形ツイン | 2灯用 | —    | 8    | 7    |
|        | 3灯用 | —    | 5    | 4    |
| 55形ツイン | 1灯用 | —    | 5    | 5    |
|        | 2灯用 | —    | 4    | 4    |
| 96形ツイン | 1灯用 | 5    | 6    | 6    |
|        | 2灯用 | 3    | 3    | 3    |
| 110形   | 1灯用 | —    | 6    | 5    |
|        | 2灯用 | —    | 3    | 3    |

### ●PCインバータ EDHタイプ(0.5%~100%連続調光式)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 20形    | 1灯用 | 22   | 42   | 34   |
| 27形ツイン | 1灯用 | 14   | —    | —    |
| 36形ツイン | 1灯用 | —    | 8    | 6    |
| 40形    | 1灯用 | 13   | 27   | 31   |

### ●PCインバータ EYHタイプ(40%~100%連続調光式)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 96形ツイン | 1灯用 | 6    | 13   | 14   |
|        | 2灯用 | —    | 6    | 7    |
| 110形   | 1灯用 | 5    | 12   | 14   |
|        | 2灯用 | —    | 6    | 7    |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 12

全 17

## ③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

### ●Hfインバータ PH・SPHタイプ(高出力固定型)

| 種 別       | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|-----------|-----|------|------|------|
| 16 形      | 1灯用 | 22   | 39   | 32   |
|           | 2灯用 | 11   | 20   | 17   |
| 32 形      | 1灯用 | 11   | 21   | 18   |
|           | 2灯用 | 6    | 11   | 9    |
| 54 形スリム   | 1灯用 | 9    | 17   | 14   |
|           | 2灯用 | 5    | 9    | 7    |
| 17 Wシームレス | 1灯用 | 18   | —    | —    |
| 25 Wシームレス | 1灯用 | 12   | —    | —    |
| 29 Wシームレス | 1灯用 | 12   | —    | —    |
| 36 Wシームレス | 1灯用 | 8    | —    | —    |
| 44 Wシームレス | 1灯用 | 8    | —    | —    |

### ●Hfインバータ VPHタイプ(高出力固定型)

| 種 別            | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------|-----|------|------|------|
| Hf 32 形        | 1灯用 | 12   | 21   | 18   |
| FLR40 形・FL40 形 | 2灯用 | 6    | 11   | 9    |

### ●Hfインバータ PN・SPNタイプ(定格出力固定型)

| 種 別        | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|------------|-----|------|------|------|
| 23 形ツイン    | 1灯用 | 23   | 37   | 31   |
|            | 2灯用 | 12   | 20   | 17   |
| 32 形       | 1灯用 | 16   | 31   | 25   |
|            | 2灯用 | 7    | 16   | 13   |
| 45 形ツイン    | 1灯用 | 12   | 12   | 18   |
|            | 2灯用 | 6    | 10   | 9    |
| 86 形       | 1灯用 | 6    | 13   | 14   |
|            | 2灯用 | —    | 6    | 8    |
| ツインPa 85 形 | 1灯用 | 6    | 12   | 10   |
|            | 2灯用 | 3    | 6    | 5    |

### ●Hfインバータ VPNタイプ(定格出力固定型)

| 種 別            | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|----------------|-----|------|------|------|
| Hf 32 形        | 1灯用 | 17   | 31   | 25   |
| FLR40 形・FL40 形 | 2灯用 | 8    | 16   | 13   |

### ●Hfインバータ APNタイプ(交換専用型)

| 種 別             | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|-----------------|-----|------|------|------|
| Hf 32 形・FLR40 形 | 2灯用 | 10   | 18   | 15   |

### ●Hfインバータ PFタイプ(高出力型・初期照度補正省エネ型)

| 種 別  | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-----|------|------|------|
| 32 形 | 1灯用 | 12   | 21   | 18   |
|      | 2灯用 | 6    | 11   | 9    |

### ●Hfインバータ PJタイプ(定格出力型・初期照度補正省エネ型)

| 種 別  | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-----|------|------|------|
| 32 形 | 1灯用 | 16   | 27   | 22   |
|      | 2灯用 | 8    | 10   | 12   |
| 86 形 | 1灯用 | 6    | 11   | 9    |
|      | 2灯用 | —    | 5    | 4    |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 13

全 17

## ③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

### ●Hfインバータ PSタイプ(省エネ出力固定型)

| 種 別     | 灯 数 | 100V | 200V |
|---------|-----|------|------|
| 32 形ツイン | 1灯用 | 18   | 37   |
|         | 2灯用 | 9    | 18   |

### ●Hfインバータ PSタイプ(省エネ出力固定型)

| 種 別     | 灯 数 | 100V | 200V |
|---------|-----|------|------|
| 32 形ツイン | 1灯用 | 18   | 37   |
|         | 2灯用 | 9    | 18   |

### ●Hfインバータ MSタイプ(省エネ出力固定型)

| 種 別     | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|---------|-----|------|------|------|
| 23 形ツイン | 1灯用 | 23   | 37   | 31   |
|         | 2灯用 | 12   | 20   | 17   |
| 32 形ツイン | 1灯用 | 18   | 33   | 27   |
|         | 2灯用 | 9    | 16   | 13   |
| 36 形ツイン | 1灯用 | 18   | 33   | 27   |
|         | 2灯用 | 9    | 16   | 13   |

### ●Hfインバータ PDタイプ(5%~100%連続調光式)

| 種 別  | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|------|-----|------|------|------|
| 32 形 | 1灯用 | 12   | 24   | 25   |
|      | 2灯用 | 6    | 12   | 14   |

### ●Hfインバータ PEタイプ(25%~100%連続調光式)

| 種 別     | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|---------|-----|------|------|------|
| 16 形    | 1灯用 | —    | 16   | 16   |
|         | 2灯用 | —    | 18   | 16   |
| 24 形スリム | 1灯用 | —    | 18   | 16   |
|         | 2灯用 | —    | 18   | 16   |
| 32 形    | 1灯用 | 12   | 24   | 27   |
|         | 2灯用 | 6    | 12   | 14   |
| 50 形    | 1灯用 | —    | 13   | 12   |

### ●Hfインバータ PXタイプ(25% ~100%連続調光式)

| 種 別        | 灯 数 | 100V | 200V | 242V |
|------------|-----|------|------|------|
| 16 形       | 1灯用 | 22   | 39   | 32   |
|            | 2灯用 | 11   | 20   | 17   |
| 32 形       | 1灯用 | 12   | 18   | 18   |
|            | 2灯用 | 6    | 12   | 15   |
| 45 形ツイン    | 1灯用 | 12   | 21   | 18   |
|            | 2灯用 | 6    | 10   | 9    |
| 50 形       | 1灯用 | 8    | 14   | 12   |
| 54 形スリム    | 1灯用 | 10   | 18   | 18   |
|            | 2灯用 | 5    | 9    | 7    |
| ツインPa 85 形 | 1灯用 | 6    | 12   | 10   |
|            | 2灯用 | 3    | 6    | 5    |
| 17 Wシームレス  | 1灯用 | 26   | 32   | —    |
| 25 Wシームレス  | 1灯用 | 18   | 22   | —    |
| 29 Wシームレス  | 1灯用 | 16   | 22   | —    |
| 36 Wシームレス  | 1灯用 | 13   | 16   | —    |
| 44 Wシームレス  | 1灯用 | 11   | 16   | —    |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 14

全 17

## ③インバータ蛍光灯器具(1回路当り)

### ●Hfインバータ PYタイプ(40%～100%連続調光式)

| 種別     | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|--------|-----|------|------|------|
| 32形ツイン | 1灯用 | 16   | 18   | 18   |
|        | 2灯用 | 8    | 15   | 15   |
| 45形ツイン | 1灯用 | 12   | 18   | 18   |
|        | 2灯用 | 6    | 12   | 15   |
| 86形    | 1灯用 | 6    | 13   | 14   |
|        | 2灯用 | —    | 6    | 8    |

### ●Hfインバータ PTタイプ(段調光式)

| 種別  | 灯数  | 100V | 200V | 242V | 265V |
|-----|-----|------|------|------|------|
| 16形 | 2灯用 | 9    | 23   | 27   | —    |
| 32形 | 1灯用 | 11   | 17   | 15   | —    |
|     | 2灯用 | 6    | 11   | 9    | 16   |
| 50形 | 1灯用 | 5    | 16   | 17   | —    |
|     | 2灯用 | 3    | 4    | 4    | —    |

### ●G-Hfインバータ SWFタイプ(定格出力型)

| 種別       | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|----------|-----|------|------|------|
| G-Hf 63形 | 1灯用 | 9    | 16   | 13   |
|          | 2灯用 | 2    | 8    | 6    |

### ●G-Hfインバータ WF・WFA・WFTタイプ(定格出力型)

| 種別       | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|----------|-----|------|------|------|
| G-Hf 63形 | 1灯用 | 8    | 15   | 12   |
|          | 2灯用 | —    | 8    | 6    |

### ●G-Hfインバータ WS・WSTタイプ(省エネ出力型)

| 種別       | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|----------|-----|------|------|------|
| G-Hf 63形 | 1灯用 | 18   | 32   | 26   |

### ●G-Hfインバータ WXタイプ(25%～75%連続調光式)

| 種別       | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|----------|-----|------|------|------|
| G-Hf 63形 | 1灯用 | 8    | 15   | 12   |
|          | 2灯用 | —    | 8    | 6    |

### ●エバーライト

| 種別   | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|------|-----|------|------|------|
| 18形  | 1灯用 | 10   | —    | —    |
| 30形  | 1灯用 | 16   | 27   | 22   |
| 50形  | 1灯用 | 10   | 18   | 15   |
| 140形 | 1灯用 | 3    | 6    | 5    |
| 150形 | 1灯用 | 3    | 5    | 4    |
| 240形 | 1灯用 | —    | 3    | 3    |

|    |          |    |                                    |   |
|----|----------|----|------------------------------------|---|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |
|----|----------|----|------------------------------------|---|

# 商品仕様書

No. 15

全 17

## ③インバータ蛍光灯器具 (1回路当り)

### ●ツイン3 ENMタイプ(高力率ワットフリー)

| 種別  | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|------|------|------|
| 16形 | 1灯用 | 30   | 48   | 40   |
| 24形 | 1灯用 | 20   | 18   | 15   |
|     | 2灯用 | 10   | 17   | 15   |
| 32形 | 1灯用 | 16   | 18   | 15   |
|     | 2灯用 | 8    | 17   | 15   |
| 42形 | 1灯用 | 12   | 18   | 15   |
|     | 2灯用 | 6    | 13   | 15   |
| 57形 | 1灯用 | 9    | 18   | 15   |
|     | 2灯用 | 4    | 9    | 10   |

### ●ツイン3 ENHタイプ(高力率)

| 種別  | 灯数  | 100V | 200V |
|-----|-----|------|------|
| 16形 | 1灯用 | 20   | —    |
| 24形 | 1灯用 | 14   | —    |
| 32形 | 1灯用 | 11   | 18   |
|     | 2灯用 | 5    | 10   |
| 42形 | 1灯用 | 8    | 16   |
|     | 2灯用 | 4    | 7    |

### ●ツイン3 PXタイプ(25%~100%連続調光式)

| 種別  | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|------|------|------|
| 24形 | 1灯用 | 20   | 19   | 15   |
| 32形 | 1灯用 | 16   | 19   | 15   |
|     | 2灯用 | 8    | 15   | 12   |
| 42形 | 1灯用 | 12   | 19   | 15   |
|     | 2灯用 | 6    | 11   | 9    |

### ●ツイン4 ENMタイプ(高力率ワットフリー)

| 種別  | 灯数  | 100V | 200V | 242V |
|-----|-----|------|------|------|
| 62形 | 1灯用 | 8    | 15   | 12   |
|     | 2灯用 | 4    | 7    | 6    |
| 82形 | 1灯用 | 6    | 11   | 9    |
|     | 2灯用 | 3    | 5    | 4    |

### ●棚下用φ8

| 種別     | 灯数  | 100V |
|--------|-----|------|
| 6形     | 1灯用 | 15   |
| 10形    | 1灯用 | 15   |
| 6+6形   | 2灯用 | 9    |
| 6+10形  | 2灯用 | 9    |
| 10+10形 | 2灯用 | 9    |

## ④電球型蛍光灯 (1回路当り)

### ●パルックボール

| 種別     | 灯数  | 100V |
|--------|-----|------|
| 7~15形  | 1灯用 | 3    |
| 22~25形 | 1灯用 | 1    |

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|

# 商品仕様書

No. 16

全 17

## ⑤他社製照明器具 (1回路当り)

- LED照明器具
- LED電球
- インバータ蛍光灯器具
- 電球型蛍光灯

突入電流合計が**100A以内**(突入電流幅8ms未満)まで接続可能です。

※ただし突入電流値は、投入位相角90°で、現場容量あるいは500kVAの電源トランス使用時のものとして下さい。

※入力電流値は6A以内になるようにしてください。

- 白熱灯
- 蛍光灯器具(グロー式低力率・電子スタート式低力率・ラピッド式)

入力電流6Aまで接続可能です。

- 蛍光灯器具(グロー式高力率・電子スタート式高力率)
- HID照明器具

接続できません

### ●DNライティング(株)製 LED照明器具

| 型番                      | 100V | 200V | 242V |
|-------------------------|------|------|------|
| SA-LED2-550FPL          | 18   | 9    | —    |
| SA-LED2-850FPL          | 18   | 9    | —    |
| SA-LED2-1000FPL         | 18   | 9    | —    |
| SA-LED2-1250FPL         | 18   | 9    | —    |
| SA-LED2-1500FPL         | 18   | 9    | —    |
| HA-LEDW(N) 600F-□□-FPL  | 20   | 9    | —    |
| HA-LEDW(N) 600F-□□-FPL  | 20   | 9    | —    |
| HA-LEDW(N) 1200F-□□-FPL | 18   | 9    | —    |
| HA-LEDW(N) 1500F-□□-FPL | 10   | 4    | —    |
| HAS-LED550□□-FPL        | 16   | 7    | 6    |
| HAS-LED850□□-FPL        | 16   | 7    | 6    |
| HAS-LED1000□□-FPL       | 16   | 7    | 6    |
| HAS-LED1250□□-FPL       | 16   | 7    | 6    |
| HAS-LED1500□□-FPL       | 16   | 7    | 6    |
| ELD2425HD               | 9    | —    | —    |
| ELD2435HFD              | 13   | 12   | 9    |
| ELD24150H ※PDD150-24用   | 3    | 1    | 1    |

### ●DNライティング(株)製 シームレスライン照明器具

| 型番                | 100V | 200V | 240V |
|-------------------|------|------|------|
| SAL-K(D2-) 550FM  | 26   | 18   | —    |
| SAL-K(D2-) 850FM  | 18   | 18   | —    |
| SAL-K(D2-) 1000FM | 16   | 18   | —    |
| SAL-K(D2-) 1250FM | 13   | 18   | —    |
| SAL-K(D2-) 1500FM | 11   | 18   | —    |
| SAL-D2-850FP      | 17   | 10   | 9    |
| SAL-D2-1000FP     | 15   | 10   | 9    |
| SAL-D2-1250FP     | 13   | 10   | 9    |
| SAL-D2-1500FP     | 11   | 10   | 9    |

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|



# 商品仕様書

No. 17

全 17

## ⑥ご注意

- 注1) 接続可能台数は器具の突入電流をもとに算出されています。  
(突入電流は器具によって異なります。器具の入力電流には比例していません。)  
接続可能台数を超えて使用すると、リレーユニットが破壊するおそれがあります。
- 注2) 照明器具内蔵用プラグイン式T/U付6Aリレーユニット(WR34061K)はスペースの関係上、  
照明器具内に取付できない場合がありますのでご注意ください。
- 注3) 電球(白熱灯、電球型蛍光灯、LED電球)は全て接続可能台数が異なります。  
本仕様書に記載している台数はパナソニック株製電球の台数となります。  
電球を交換される場合は、交換する電球のメーカーおよび接続可能台数をご確認いただき、  
接続可能台数を超えて使用することのないよう、十分にご確認ください。  
接続可能台数を超えて使用すると、リレーユニットが破壊するおそれがあります。
- 注4) 複数の電源ユニットが内蔵されているLED照明器具もありますので、  
上記以外のLED照明器具に関しては、別途お問い合わせください。

|    |          |    |                                    |   |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|
| 品番 | WR34169他 | 品名 | フル2線式リモコン T/U付6Aリレーユニット系列<br>接続台数表 | 改 |  |
|----|----------|----|------------------------------------|---|--|