

警報器(有電圧出力型)・警報ブザー

定格・仕様

管理室での集中管理に。警報器の取り外しや電源“断”が、管理室で確認できます。

HAシステムに
住戸内



住宅情報盤にガス漏れ警報器を接続する場合は、音声警報なしのガス漏れ警報器をおすすめします。
ガス漏れ警報器にブザーを直接接続し、住戸単位の個別管理とすることもできます。

ガス漏れ集中監視システムに
テナント



1回線に2個以上警報器を接続する場合は、警報器と受信機の間に中継器が必要です。

都市ガス用(有電圧出力型) 天井取付用(空気より軽い都市ガス用)

CO警報付

	DC24V	AC100V(音声警報付)	AC100V	AC100V(音声警報付)
外観	<p>ガス当番・DC24V引掛式 ヘッド:SH16531K 希望小売価格9,800円 税抜 ベース:SH5910 希望小売価格1,000円 税抜</p>	<p>ガス当番(音声警報付) 都市ガス用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13839V 希望小売価格9,300円 税抜 ガス当番(音声警報付) 都市ガス(天然ガス)用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13939V 希望小売価格9,300円 税抜 ベース:SH5900 希望小売価格700円 税抜</p>	<p>ガス当番 都市ガス用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13838 希望小売価格8,300円 税抜 ガス当番 都市ガス(天然ガス)用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13938 希望小売価格8,300円 税抜 ベース:SH5900 希望小売価格700円 税抜</p>	<p>ガス当番 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付) (音声警報付・AC100V引掛け・有電圧出力型) ヘッド:SH13437VK 希望小売価格11,500円 税抜 ベース:SH5900 希望小売価格700円 税抜</p>

種類	DC24Vタイプ		AC100Vタイプ			
	都市ガス用 天井取付用 空気より軽いガス		CO警報付			
品番	混合ガス1	天然ガス	混合ガス1	天然ガス	CO警報付	
型式番号 ²	SH16531K	SH13839V	SH13838	SH13938	SH13437VK	
有効期限	5年(お求め後) ³					
電源	DC24V +11V -8V (P-P)	AC100V 50 / 60Hz (P-P)				
消費電力	監視時2W 警報時2W	監視時2W 警報時4W			監視時2W 警報時4W	
警報濃度	爆発下限濃度の1/4以下					CO 低濃度:25~200ppm 高濃度:550ppm以下 ガス 爆発下限界の1/4以下
検知方式	接触燃焼式	半導体式				
表示灯 (発光ダイオード)	電源灯(緑):通電初期・監視時・警報時・点灯、無通電時・消灯 警報灯(赤):通電初期・点灯(約1分間)、監視時・無通電時・消灯、警報時・点灯、センサ異常時・点灯	電源灯(緑):通電初期・点滅(約1~2分間)、監視時・点灯、警報時・無通電時・消灯 警報灯(赤):通電初期・監視・無通電時・消灯、警報時・点灯 検知初期:電源灯と警報灯が交互点滅	電源灯(緑):通電初期・監視時・点灯、無通電時・消灯 警報灯(赤):通電初期・点灯(約1分間)、監視時・無通電時・消灯、警報時・点灯	電源灯(緑):通電初期・点滅(1~2分間)監視時・点灯 CO警報灯(黄):通電初期・監視・無通電時・消灯 低濃度時・点滅 高濃度時・点灯 ガス警報灯(赤):通電初期・監視・無通電時・消灯 警報時・点灯	音声警報 「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。」 70dB / m以上(スピーカー)	音声警報(70dB / m以上) CO ピッ、ピッ、ピッ、 空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。 ガスが漏れていませんか。
音響装置	圧電ブザー断続音・70dB / m以上	音声警報 「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。」 70dB / m以上(スピーカー)	圧電ブザー断続音・70dB / m以上			
警報方式	自動復帰方式(通電初期警報防止回路、温度補償回路内蔵)					
動作方式	即時警報即時発信型	遅延警報即時発信型 (遅延時間30秒±5秒)	遅延警報即時発信型 (遅延時間30秒±10秒)	CO:低濃度 / 遅延警報遅延発信型 高濃度 / 即時警報即時発信型 ガス:即時警報即時発信型		
受信機への接続	1回線に2個以上接続する場合は中継器をご使用ください。					
使用周囲温度	-10 ~ +50					0 ~ +50
質量	160g	280g	200g			180g
移報出力	監視時 / DC6V(5mA)ガス警報時 / DC12V(10mA)(SH13437VKのみ CO警報時 / DC18V(15mA))(無通電時0V)即時出力します					
主要部品材質	カバー・ボディ:ABS樹脂 色彩:マニセル記号:5Y8.3 / K(参考値)					
適合ボックス	アウトレットボックス、コンクリートボックス、丸孔カバー					

取付場所	<p>都市ガスは空気より軽いガスの場合は、ガスは上方(天井)へ昇ってたまりますので、天井面または天井面から30cm以内の壁面で、ガス器具の真上を避け8m以内の位置にお取り付けください。 (消防法施行規則第24条の2の3およびガス事業法における告示による。SH16531Kに関してはガス器具の真上から2m以上離してご使用ください。</p>	<p>注 空気より軽いガスか重いガスか不明の場合は ガス会社へご確認ください。</p>
------	--	---

1 天然ガスにも使用できます。 2 都市ガス用は「日本ガス機器検査協会型式番号」、LPガス用は「高圧ガス保安協会型式番号」です。 3 有効期限を超えているものは必ずお取り替えください。
注 1. 使用するガスが不明の場合は、必ずガス会社へご確認ください。 2. 浴室には使用しないでください。 3. 空気より軽い都市ガス用ガス当番使用の場合、ガスコンロご使用(特に酒・みりん・ワイン等使用の時)前にあらかじめ換気扇を回してください。(ガス当番が、アルコール蒸氣で動作するのを防ぐためです。)

落としたり衝撃を与えると故障しますので取扱いにご注意ください。