

非常警報設備 複合装置



定格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1 - P2) 消費電力 : 警戒時最大 61A 警報時最大 10VA
	非常電源	DC 7.2V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BG79104 型式 : P-04-F23G1 (充電方式 : トグル充電 充電電流 : 10mA)
	回路電圧	DC 12V
	音響装置	サイレン音 90dB以上 (前方1mにて) 内蔵 0.25W
	表示灯	ランプ定格 DC (AC) 8V 0.15A
	接続端子	連動端子 K (+)、K (-) 無電圧端子 Fx、Fy 接点容量 (30V 3A)
	使用周囲温度	-10 ~ +40
	重量	露出型 2.7Kg 埋込型内器 2Kg 埋込ボックス S型 1.5Kg
主要部品材質	函・扉	扉 : 鋼板 (t 0.8) 函 鋼板 (t 1.0) メラミン焼付塗装 色彩 : クリームホワイト (マンセル 2.5Y9/15分ツヤ)
	保護板カバー	ABS樹脂 色彩 : レッド (マンセル 5R4/13)
	表示灯グローブ	合成樹脂 (自消製) 色彩 : レッド
	埋込ボックス S型	鋼板 (t 1.6) ブラック メラミン焼付塗装